



NTC 6R8 6,8ohm RM5 stehend Serie K164 Heißeleiter



1,20 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: EPCOS

Bestell-Nr.: 22-914-04000

6R8 NTC 6,8ohm NTC Serie K164

NTC 6,8ohm = 6R8

- NTC Belastbarkeit 450mW
- NTC-Widerstand bedrahtet,
- Abmessungen: $\varnothing$ 5.5 mm x 5 mm,
- Einsatzgebiet: Temperatur-Kompensation, Temperatur-Messung, Temperatur-Kontrolle, Steuergeräte, Klimatechnik, Kältetechnik
- Schaltungen
- Universell verwendbar
- Max. Power bei 25°C = 450mW = 0,45W
- Rastermass: 5 mm,
- Temperaturbereich: -55...+125 °C,
- Thermische Zeitkonstante: 20 s,
- Widerstandstoleranz: +/-10%
- Thermische Zeitkonstante: 20 s,
- Klimakategorie (IEC68-1): 55/125/21
- Nennleistung, max. (25°C): 450mW
- Widerstandstoleranz: +/-10%
- Nenntemperatur: +25°C
- Betriebstemperaturbereich: -55...+125°C
- Wärmeleitwert (Luft): ca. 7,5mW/K
- thermische Abkühlzeitkonstante (Luft): ca. 20s
- Wärmekapazität: ca. 150mJ/K