



## MCX Buchse für die Leiterplatte gewinkelt 50-Ohm bis 6Ghz



**6,10 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: ECON

Bestell-Nr.: 39-874-00750



MCX Einbaubuchse, MCX Printbuchse für die Leiterplatte, 50-Ohm, MCX Buchse gewinkelt für Leiterplatte bzw. Platine, MCX Buchse für die Platinenmontage, geeignet für den Frequenzbereich bis 6GHz Impedanz 50-Ohm

### MCX Printbuchse für die Leiterplatte 90grad gewinkelt 50-Ohm

- MCX Buchse für die Platinenmontage
- geeignet für den Frequenzbereich bis 6GHz
- Impedanz 50-Ohm
- **Abmessungen siehe Zeichnung ( weitere Bilder )**
- Rastermaß: 5,08mm ( Pin 2,54mm )

MCX-Einbaubuchse für gedruckte Schaltungen ( Leiterplatten )

Die Serie MCX umfasst kleine HF-Steckverbindungen mit Schnappverbindung. Diese Steckverbindungen können bis zu einer Frequenz von 6GHz eingesetzt werden. Die Serie MCX wird in der Ausführung mit 50-Ohm Wellenwiderstand angeboten. Die Leiterplattensteckverbinder der Serie MCX sind als Löt- bzw. Einpresstypen erhältlich. Kabel werden durch Löten oder Crimpen angeschlossen. Die Steckverbinder der Serie MCX werden aufgrund ihrer geringen Baugröße in kleinen Meßgeräten, KFZ-Technik ( GPS usw. ) und Kommunikationsendgeräten aller Art eingesetzt.

#### Technische Daten :

- Anschluss: Lötpins
- Art Einbau- bzw. Anbaubuchse
- MCX Buchse für die Leiterplatte
- **RM: 2,54mm / 5,08 ( Abmessungen siehe Zeichnung )**
- Anschluss Lötpins
- **Art Anbaubuchse**
- **Ausrichtung 90grad abgewinkelt**
- Betriebsspannung bis 335Veff
- Farbe gold
- Impedanz 50-Ohm
- Material (Außenleiter) Messing, 2u Goldauflage
- Material (Innenleiter) Messing, vergoldet
- Material (Isolation) Teflon
- Montage Leiterplattenmontage
- Spannungsfestigkeit 1.000Veff
- Isolationswiderstand (Min.) 5000 Mohm
- Kontaktwiderstand Außenleiter (Max.) 2,5 mOhm
- Kontaktwiderstand Innenleiter (Max.) 5 mOhm
- Typ MCX / Verpackungsart Schüttware