



LWL Konverter SFP-Slot auf Kupfer RJ45 bis 1000MBit LAN LAN LWL



59,85 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Allnet

Bestell-Nr.: 66-840-08050

Medienkonverter Glasfaser auf LAN Kupferkabel SFP-Slot LWL auf RJ45 Gigabit 10/100/1000MBit

LWL Konverter zur Umsetzung LWL Glasfaser - auf Kupferleitungen (RJ45)

LWL Medienkonverter zur Umsetzung von Gigabit Glasfaser (je nach optionalem SFP-Modul) - auf Kupferleitungen (RJ45).

Medienkonverter SFP-Steckslot auf RJ45 (in beide Richtungen verwendbar)

- 1x 10/100/1000BaseT = RJ45 Ethernet TP-Port auf 1x 1000Base SX/LX (SFP Slot leer)

-

TP Port unterstützt Half/Full-Duplex, Auto-MDI/MDI-X und Auto-Negotiation

- **SFP Slot unterstützt Multi oder Single Mode SFP (mini Gbic) Module je nach dem was Sie benötigen**
- **Unsere Empfehlung hierzu = Bst Nr 66-840-09214 = SFP Steckmodul für LC Duplex Kabel (Industrie Standard)**
- Ethernet 802.3x Flow Control

Technische Daten:

- Standards:
- IEEE 802.3 10BaseT
- IEEE 802.3u 100BaseTX
- IEEE 802.3ab 1000BaseT
- IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX
- IEEE 802.3x Flow Control
- Netzwerkanschlüsse:
- 1x 10/100/1000BaseT (RJ-45) Gigabit
- 1x 1000BaseSX/LX SFP Module Slot (**Empfehlung hierzu SFP Modul -LCLC- Bst Nr Nr 66-840-09214**)
- Spezifikation Datenübertragungsrate: Half/Full-Duplex on TP
- Übertragungsmedien:
- TP:10/100/1000BaseT Cat.5, Cat5E, Cat6, Cat6a, Cat7 UTP/STP, bis zu 100m Kupfer
- LWL Seite Treiber intern bis zu 1000BaseSX:
- 62.5/125µm Multi Mode LWL, bis zu 220 m
- 50/125µm Multi Mode LWL, bis zu 550 m
- LWL Seite Treiber intern bis zu 1000BaseLX:
- 9/125µm Single Mode LWL
- Led Status Anzeige: 1x Power on Per Port:(TX): Link, TX ; (FX): Link, RX
- Stromversorgung: DC 5V 2A externes 230VAC Netzteil
- Stromverbrauch: 3Watt
- Maße: 94 × 71 × 26 mm (L x B x H)
- Umgebung: Temperatur Betrieb: 0 - 50 °C
- Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10% - 90% (nicht kondensierend)