



## ACDC Labornetzgerät 1-15V 10A 150W RiSU konform



**309,00 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Peaktech

Bestell-Nr.: 93-807-00435



ACDC Labornetzgerät 1-15V 10A RiSU konform, AC+DC Labornetzgerät AC 1-15V und DC 1-15V 10A Ein neu entwickeltes Labornetzgerät für Gleich- und Wechselstrom, Gleich- und Wechselspannung und somit auch hervorragend für den Einsatz im Forschungs- und Entwicklungsbereich, in technischen Hochschulen, der Elektroindustrie, sowie auch für die Wartung von kleinen AC-Schaltungen, Transformatoren und Leuchten geeignet. Dieses unverwüsthliche Labornetzgerät verbindet eine hohe Leistungsstärke mit einer leichten Bedienbarkeit.

### ACDC Labornetzteil 0-15V 10A mit regelbarer Wechselspannung (AC) und Gleichspannung (DC)

#### - Labornetzteil regelbar AC und DC

- von 1..15V (AC Wechselstrom) mit 0...10A ( unstabilisiert )

- von 1..15V (DC Gleichspannung) mit 0...10A ( stabilisiert )

- Gleich- und Wechselstrom und Spannung und somit besonders auch für den Service oder die Wartung von DC- und AC-Schaltungen, Transformatoren, Leuchten, Schaltungen, Testgeräten usw.

- **RISU konform ja** ( Für Schule geeignet auch Labor, Servicewerkstatt .... )

- **Ideal geeignet für Schulen, Uni, Werkstatt, Service, Labor oder Industrieinsatz**

#### Technische Daten:

- Labor Netzgerät mit integriertem Trenn-Transformator

- Liefert Gleich- und Wechselspannung. Ausgänge galvanisch getrennt.

- **Ausgangsspannung in 15-Schritten durch jeweils einen Drehschalter einstellbar**

- Robust und kompakt.

- Kurzdaten 1-15V AC 0-10A und 1-15V DC 0-10A

- Beschreibung AC / DC-Netzgerät ( 2-Ausgänge )

- Netzleitung mit Schutzkontaktstecker

- Eingangsspannung 230VAC 50-60Hz typisch

- Trennung Eingang/Ausgang galvanisch getrennt, erdfrei

- **Ausgangsspannung AC 1...15V und DC 1...15V**

- **Ausgangsstrom 10A**

- **Ausgangsstrom Dauer 10A max**

- **Ausgangsleistung 150Watt für beide Quellen**

- Dauerleistung 150W

- Anschluss Eingang 3pol. Kaltgerätebuchse mit Schutzkontaktstecker

- Anschluss Ausgang Sicherheitsbuchsen 4x 4mm

- **getrennte AC und DC Ausgänge, mit Tragegriff,**

- **Netzschalter und Status LED**

- Universell einsetzbar

- Übertemperaturschutz temperaturgesteuerter Lüfter

- Betriebsspannung 230VAC typisch ( 115/230VAC 50/60 Hz umschaltbar )

- Abmessungen (BxHxT) 170 x 166 x 286 mm

- Gewicht 8,5 kg

- **RISU konform ja** ( Für Schule geeignet auch Labor, Servicewerkstätten usw. )

- **Sicherheit EN61010-1 / EN61558-2-6**

- Farbe Weiss

---

*Arbeitsschutzgesetz und nach § 3 Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ für alle Gefährdungen (z. B. biologische, chemische und physikalische Gefährdungen) durchgeführt und dokumentiert werden.“ Diese sind z.B. erforderlich für: **Auch Tätigkeiten mit elektrischer Energie***