

20m HDMI Kabel 1.4 mit ARC 3D 4K2K HD HDCP CEC HEC Ethernet



152,85 € *

1

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: ClickTronic Bestell-Nr.: 53-682-04690

20m HDMI Kabel mit ARC 3D 4K2K HD HDCP CEC HEC Ethernet. Hochwertiges HDMI Kabel 1080p 2K und 3D und HDTV bis 4K (2160p)

Hochwertiges HDMI Kabel mit ARC, Ethernet für Full HD 2K 4K 3D

Hochwertiges HDMI Kabel in Industrieqiualität. Ideal auch NVR, DVR, PC, Rechner und Kameratechnik mit Monitoren geeignet. Erleben Sie Filme und Spiele klar, hochauflösend und umwerfend, auch in 3D. Was dieses Kabel mit einem Audio-Video-Signal anstellt? Nichts. Aber das macht es sehr gut. Dank reiner Materialien, präziser Verarbeitung und moderner Technik verbindet es Ihren Fernseher mit weiteren Geräten und dem Internet. Wie es sich für eine anspruchsvolle Anlage gehört. So sind Sie sicher, dass Ihr Erlebnis so ankommt, wie es gedacht war. Bei Clicktronic werden alle Kabel oberhalb einer Länge von 7,5m gemäß der Testkriterien als Standard HDMITKabel bezeichnet, auch wenn sie ursprünglich als High Speed HDMI-Kabel ausgelegt wurden und ggf. auch über größere Distanzen eine deutliche Mehrleistung zeigen.

- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- High Speed HDMI für FullHD 1080p 2K und 3D und HDTV bis 4K (2160p)
- integrierter Ethernet-Kanal spart zusätzliche Netzwerk- oder Audiokabel
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände
- unterstützte Farbräume: 16/24 bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color+
- unterstützte Audiostandards:
- ARC = Audio-Return Channel (ARC),
- Dolby Digital/Plus, Dolby TrueHD,
- DTS-HD Master Audio+, DVD-Audio, SA-CD
- Standards HDCP HDMI 2.2, HDR (High Dynamic Range)
- weitere unterstützte Standards:
- HDMI Ethernet Channel (HEC), 3D, HDCP, CEC,
- 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)

Betriebstemperatur -10 °C bis + 80 °C

- Hersteller Garantie 10 Jahre

Kabel

- Innenleiter, Material OFC (99,9% sauerstofffreies Kupfer)
- Kabeltyp Rundkabel
- Innenleiter, Anzahl 1 Stück
- Innenleiter, Aderdurchmesser 0.25 mm
- Durchmesser Kabelmantel (ca.) 6mm
- Anzahl Schirmungen 2 x
- Typ 2, Schirmung Geflecht (Kupfer) 112x AWG 30
- Ferritkern nein
- Knickschutz beidseitig

Signalübertragung

- max. Übertragungsrate 18 Gbit/s
- max. Bandbreite 340 MHz
- weitere unterstützte Standards HDCP 2.2, HDR (High Dynamic Range)
- Wellenwiderstand 100-Ohm
- Signalverstärkung nein

Info zu HDMI Audio: Seit der Version 1.3 kann HDMI alle üblichen Blueray- und DVD-Tonformate im Originalformat (Bitstream) oder verlustfrei im PCM-Format mit bis zu acht Kanälen übertragen. Ab Version 1.4 gibt's den Audio-Rückkanal (ARC). Damit genügt ein HDMI-Kabel zwischen AV-Receiver und Fernseher: Es leitet das Bild etwa vom Blu-ray-Player weiter und überträgt in umgekehrter Richtung Fernsehton vom TV-Gerät zum AV-Receiver.