



100W Soundbar 2.1 mit integr Subwoofer Fernbedienung HDMI AUX Bluetooth Toslink IMEO1-W



279,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Audac

Bestell-Nr.: 84-754-03550



100W Soundbar 2.1 mit integriertem Subwoofer und Fernbedienung. Anschließbar an jeden aktuellen Fernseher mit HDMI ARC oder Toslink Ausgang. Für Wandmontage oder freistehend bestens geeignet. BT Bluetooth integriert (Bluetooth-Spezifikation V3.0) / Audio-Eingang optisch (Toslink) und Koaxial (Cinchbuchse) / 3,5mm Stereo-Klinkenbuchse (AUX) integriert / HDMI Buchse integriert Ja mit ARC / Seitlich Ein-Aus Taster und Lautstärketaster (Rechts) / Integrierte 5-fach Status LED (Rechts unter Gitter)

2.1 Soundbar mit integr Subwoofer und Fernbedienung. Bluetooth + HDMI + Klinke + SPDIF + Toslink Eingänge

Diese Soundbar im anziehenden Design löst das Problem des mittelmäßigen Klangs moderner Fernseher. Genießen Sie den vollen, warmen Ton der Bass Box, die drahtlos mit der Soundbar verbunden ist, mit dem Vorteil, dass sie überall im Raum aufgestellt werden kann - ohne lästige Kabel oder Stören der Inneneinrichtung.

Extra schlankes, zeitgenössisches Design, das perfekt in jede Innenreinigung passt und richtig toll klingt ! Siehe auch weitere Bilder !

Die Soundbar verfügt über ein schlankes und elegantes Design und enthält alle erforderlichen Funktionen zur Erweiterung jedes audiovisuellen Systems mit einem beeindruckenden Klang bei minimalem Installationsaufwand. Es eignet sich perfekt für Installationen im Wohnzimmer, Präsentationsräume oder auch Besprechungsräume, in denen es in Kombination mit Bildschirmen, Smartboards oder Projektoren verwendet und installiert werden kann.

Das System verfügt über zwei 45mm Hochtontreiber mit einer RMS-Leistung von jeweils 15Watt und einer integrierten Subwoofereinheit mit Bassreflexsystem, der aus zwei 64mm Niederfrequenztreibern mit einer RMS-Leistung von je 30Watt besteht, was zu einer Gesamt-RMS-Leistung von 60Watt führt. Der Class-D-Verstärker mit integrierter WaveSelect-DSP-Verarbeitung und Übertragungskonfiguration für die Niederfrequenztreiber bietet eine kristallklare Klangwiedergabe mit atemberaubendem Niederfrequenzgang. Auswählbare DSP-Voreinstellungen bieten Optimierung für Anwendungen wie Präsentationen, Redner-Ansprachen, Musikwiedergabe oder Filme bzw. Videos.

Verschiedene Möglichkeiten das System anzuschließen bzw. anzubinden. Somit ermöglichen die Kompatibilität mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Eingangsquellen je nach Einsatzzweck mit ihrem Fernseher, TV, Monitor, Notebook, PC, Tablet, Smartphone, Beamer usw.

Es gibt einen 3,5mm Klinkenbuchse (unsymmetrischer Eingang) sowie ein HDMI (ARC-Eingang) oder auch ein SPDIF-Audio-Eingang (optisch (Toslink) und auch Koaxial über Cinch). Bluetooth ist ebenso integriert für drahtlose Verbindungen mit ihren Geräten

Bei Installationen mit mehreren IMEO1 im gesamten Gebäude kann es wünschenswert sein, benutzerdefinierte Bluetooth-IDs zuzuweisen, um sie voneinander zu unterscheiden. Typische weitere Anwendungen sind auch Hotels, Konferenzräume, Schulen, Unis usw. Die Hotelmodusfunktion in der Firmware bietet eine Lösung für diese Anwendungen.

Eine zusätzliche Funktion zum Implementieren einer bestimmten Basisquelle ist ebenfalls implementiert, sodass das IMEO1 immer mit derselben ausgewählten Eingangsquelle eingeschaltet werden kann, unabhängig davon, welche Eingangsquelle vor dem Ausschalten ausgewählt wurde.

Eine mitgelieferte IR-Fernbedienung ermöglicht die Auswahl von Eingängen, Lautstärkereglern und Equalizer-Voreinstellungen, während die einzigartige und clevere Wandhalterung eine bequeme Montage an Wänden auf jeder Art von Oberfläche oder an jedem Ort mit optimaler Führung und Abdeckung der Kabel ermöglicht.

Die Auto-Standby-Funktion stellt sicher, dass das IMEO nach 15 Minuten ohne Eingabe automatisch in den Energiesparmodus versetzt wird. Auf diese Weise geht keine unnötige Energie verloren, während das IMEO jederzeit spielbereit bleibt.

Dieses aktive Lautsprechersysteme mit integrierter WaveSelect Technologie; also mit einem internen digitalen Signalprozessor ausgestattet, mit dem Sie aus einer Reihe programmierter EQ-Voreinstellungen auswählen können. So finden Sie immer eine Voreinstellung, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Verwenden Sie an der mitgelieferten Fernbedienung einfache 3 Tasten um Ihren Lautsprecher für die jeweilige Klangaufgabe zu optimieren.

NEUTRAL (FLAT)

- Die neutrale Voreinstellung bringt die Basisstimme des Lautsprechers. In einer idealen akustischen
- Umgebung liefert diese Einstellung das Audio „wie vom Künstler beabsichtigt“.

MUSIK (Music)

- Um das Beste aus Ihrer Musik herauszuholen, verfügt der aktive Lautsprecher über eine Voreinstellung,
- die eine klare Wiedergabe Ihrer Musikdateien mit kraftvollem Bass ermöglicht.

Stimme (Speech)

- Mit der letzten Voreinstellung wird eine perfekte Sprachverständlichkeit erreicht. Durch Aktivieren
- dieser Einstellung erhöht der Lautsprecher alle Frequenzen im Stimmbereich, um Ihre Sprecher oder Redner
- klar, deutlich und angenehm zu verstärken.

Technische Daten:

- Anschlussmöglichkeiten
- **BT Bluetooth integriert JA (Bluetooth-Spezifikation V3.0)**
- **Audio-Eingang optisch (Toslink) und Koaxial (Cinchbuchse)**
- **3,5mm Stereo-Klinkenbuchse (AUX) integriert**
- **HDMI Buchse integriert Ja mit ARC**
- USB Buchse integriert (JA aber nur für Service wie Firmware)
- **Seitlich Ein-Aus Taster und Lautstärketaster (Rechts)**
- **Integrierte 5-fach Status LED (Rechts unter Gitter)**
- Eingang: 230VAC typisch mit 2pol Eurobuchse (220-240VAC 50/60Hz)
- Audiofrequenzgang: 40Hz... 20.000 Hz
- **Ausgangsleistung der Klasse 2 (integrierter Class-D-Verstärker)**
- **Ausgangsleistung: 2x15W rms + 1x 30W rms = 60W rms Gesamt = 100W Musikleistung**
- Inklusive IR Fernbedienung
- Zur Wandmontage oder freistehend unter ihrem TV (Wandhalterung wird mitgeliefert)
- Farbe Soundbar **Weiss (RAL9003)**
- **Frontgitter und oben Metallgitter**
- **Stromversorgung 230Vac typisch (100-240Vac 50/60Hz)**
- PMPO Leistung.....100W Musikleistung
- RMS Ausgangsleistung.....2 x 15W + 30W
- Frequenzbereich.....40..20.000 Hz
- Gewicht.....Subwoofer Box: 4.5kg
- Abmessungen der Soundbar:
- L: 1000mm x H: 61mm x T: 111,3mm (ohne Halterung)
- L: 1000mm x H: 61mm x T: 134,3mm (inkl. Halterung)

Lieferung Soundbar IR-Fernbedienung, Metall-Wandhalter, inkl. Netzkabel, 3,5mm Klinkenkabel und HDMI-Winkeladapter und Anleitung

Zusatzinfo: auch in Schwarz erhältlich = Bst Nr 84-754-03540