



Kugellautsprecher 240mm 25W 1-wege mit 100V Übertrager KL1603-T12




179,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: WHD

Bestell-Nr.: 88-500-02150



240mm Kugellautsprecher iDer KL1603-T12 ist deal für Räume mit hohen Decken wie Foyers, Verkaufsräume, Supermärkte, Kaufhäuser, Warte-, bzw. Aufenthaltshallen von z.B. Märkte, Empfangsräume, Schulen, Passagen, Gaststätten, Hotels usw. 1-Wege Breitbandlautsprecher ideal geeignet für die Wiedergabe von Hintergrundmusik in z.B. Raststätten, Foyers, .. (Montagehöhe 3...5 m). Der KL1603 ist mit einem 166mm Breitbandchassis bestückt. Der KL1603 wird über eine am Kabel befestigte Zugentlastung an die Decke gehängt. Ein Baldachin verdeckt die Aufhängung und sorgt für ein harmonisches Erscheinungsbild.

Kugellautsprecher ideal für Räume mit hohen Decken wie Foyers, Verkaufsräume, Supermärkte, Kaufhäuser, Warte-, bzw. Aufenthaltshallen von z.B. Märkte, Empfangsräume, Schulen, Passagen, Gaststätten, Hotels usw.

Standard-Kugellautsprecher mit hohem Wirkungsgrad, ideal geeignet für die Wiedergabe von Sprache und Hintergrundmusik in z.B. Baumärkten, Foye, Bürohallen, Markthallen, ..usw. (Montagehöhe 3...5 m). Er ist mit einem 166mm Breitbandchassis bestückt.

Der KL1603 wird über eine am Kabel befestigte Zugentlastung an die Decke gehängt. Ein Baldachin verdeckt die Aufhängung und sorgt für ein harmonisches Erscheinungsbild

Bei Deckenhöhen über 5-6m ist eine Beschallung mit Deckeneinbaulautsprechern in der Regel nicht mehr sinnvoll, da in der Hörebene dann das Verhältnis von direktem Schall und dem indirekten Hallanteil aus der Raumakustik zu ungünstig wird und die Sprache stark verwischt. Daher bieten wir bei hohen Räumen von der Decke abgehängte Lautsprecher wie z.B. diesen hochwertigen Kugellautsprecher an.

Technische Daten KL1603-T12 :

- **1wege 166mm Breitbandchassis**
- Aufhängung über die im Kabel befindliche Zugentlastung
- Kabellänge 2,5 m
- **Nennleistung RMS : 12W RMS**
- **Musikprogramm Peak 25W**
- Anschluß 100V ELA-Technik
- 100V Leistungsanzapfungen: 12W / 6W / 3W / 1,5W
- Schalldruck 91dB (bei 1W-1m)
- Schalldruck104dB (bei Pnenn-1m)
- Schalldruck110dB (bei Pnenn-1m mit 4Khz)
- Audio-Frequenzbereich: 100..12.000Hz
- Abstrahlwinkel: 200° (60/40° bei 4Khz bzw. 8Khz)
- Gehäuse Kunststoff Weiss RAL9016
- überstreichbar
- **Abmessungen:**
- Lautsprecher Durchmesser 240mm
- Baldachin Durchmesser 90mm H: 42mm
- Kabellänge: 2,5m
- Gewicht: 2,2Kg

Lieferung inkl. Zugentlastung und Baldachin

Erhältlich ist dieser Lautsprecher in 3 Ausführungen

- Bst Nr 88-500-02150 = KL1603-T12 = 1wege Breitband mit 12W rms 100V ELA Übertrager
- Bst Nr 88-500-02155 = KL1603/2-T12 = 2wege Lautsprechersystem mit 12W rms 100V ELA Übertrager
- Bst Nr 88-500-02160 = KL1603/2-T25 = 2wege Lautsprechersystem mit 25W rms 100V ELA Übertrager

Für besonders hochwertige Beschallungsaufgaben, die über die Hintergrundberieselung hinausgehen, empfehlen wir den 2-Wege-Lautsprecher KL1603/2 in zwei Leistungsklassen mit 12W rms oder 25W rms Er ist mit einem einem leistungsstarken 166mm Coax-Chassis mit Hochtöner bestückt. Dieses sorgt für die berühmte WHD-Brillanz im Hochtönenbereich - und natürlich nicht zu vergessen - auch für einen breiteren Abstrahlwinkel zu höheren Frequenzen hin. Die Deckenbefestigung erfolgt über eine einhängbare Zugentlastung, die von einem Baldachin verdeckt wird