



5pol Kabel Steuerleitung LiYY 5x0,5qmm 100m Bund ungeschirmt



83,40 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Lapp

Bestell-Nr.: 42-682-00027

5adriges Kabel LiYY Steuerleitung, ungeschirmtes Kabel. Steuerleitung für div Anwendungen im Anlagenbau, Steuerungen, verdrahtung von Beleuchtung, LED Kabel, RGB-Kabel, RGBW-Kabel, DMX, KNX, Modellbau, Alarmtechnik, ELA-Technik usw. Ungeschirmte Anschluss- und Verbindungsleitung in der Steuerungs-, Regeltechnik etc. MEHRADERLEITUNGEN OHNE ABSCHIRMUNG

5adrige Steuerleitung 5x0,5qmm LiYY Mehraderleitung ohne Abschirmung

Steuerleitung für div Anwendungen im Anlagenbau, Steuerungen, verdrahtung von Beleuchtung, LED Kabel, RGB-Kabel, RGBW-Kabel, DMX, KNX, Modellbau, Alarmtechnik, ELA-Technik usw. Ungeschirmte Anschluss- und Verbindungsleitung in der Steuerungs-, Regeltechnik etc.

- Für Starkstrominstallation und Erdverlegung nicht zugelassen !
- Ölbeständig Nein !
- Kabeltype LiYCY nach Norm IEC60332-1-2
- **Querschnitt = 5x 0,5qmm (Feindrähtig Litzenleiter = 16x0,20mm)**
- Material-Leiter = Kupferlitze, blank
- Leiterwiderstand max. 38,9-Ohm/km = 0,0389ohm je Meter
- Isolationswiderstand (Min.) 34-MOhm/km
- Aderkennzeichnung nach DIN47100 (Braun / Gelb / Grün / Grau / Weiss)
- Material (Mantel) = PVC
- Abschirmung ungeschirmt
- Betriebsspannung (Nom.) 500V (Einsatz bis max Betriebsspitzenspannung)
- Prüfspannung 1500V
- Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt
- Temperaturbereich fest verlegt -30°C bis +80°C
- Temperaturbereich (bewegt) -5°C bis +50°C
- Mindestbiegeradius 10 x Durchmesser
- Mantelwanddicke ca. 0,7mm
- Kabel-Durchmesser 6,1 mm
- Mantelfarbe Grau