



## 24V Netzteil 24V 80W 3,4A IP65 Indoor Outdoor 24V LED Netzteil Spannung nachstellbar



**41,95 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MeanWell

Bestell-Nr.: 93-808-03963



24V LED Netzteil 80Watt 3,4A IP65 Indoor Outdoor IP65 für Innen- und Außenanwendungen Class2 MM Zeichen für den Möbeleinsatz und SELV + Strombegrenzung einstellbar

### 24V Netzteil 24V 81W 3,4A IP65 Indoor Outdoor 24V LED Netzteil Spannung nachstellbar

#### Indoor Outdoor 24V LED Netzteil mit stabilisierter Ausgangsspannung von 24V DC Gleichspannung

Geeignet als Stromversorgung für als 24V LED Netzteil oder auch andere Anwendungen wie: Maschinenbau, 24V Steuerungen, Modellbau, Beleuchtungstechnik usw. Gut verarbeitetes 24V Netzteil. Belastbarkeit maximal 81,6W bei 24V Gleichspannung

#### Technische Daten:

- Eingangsspannung: **230Vac typisch bzw. automatischer**
- Weitbereichseingang: 90...305Vac 43-67Hz
- oder auch Eingangsspannung: 127-431Vdc
- Nennstrom 0,425A bei 230V/50Hz max. Nennlast
- Beim Einsatz mit LED-Leuchtmittel Info nicht dimmbar
- **Ausgangsspannung 24Vdc** Toleranz +/-2,55%
- **Ausgangsspannung einstellbar über integriertes Poti von 22...27V**
- **Ausgangsleistung: max. 81,6Watt 0-3400mA = 3,4A**
- **Ausgangsstrombegrenzung einstellbar über integriertes Poti von 2-3,4A**
- Ripple Noise 150mV
- Hold Up Time: 16ms
- Wirkungsgrad: 88%
- **IP65** für Innen- und Außenanwendungen **Class2**
- **MM Zeichen für den Möbeleinsatz und SELV**
- Temperatur Einsatzbereich: -40...+70°C
- Kurzschlußfest durch Kurzschlussabschaltung mit automatischem Wiederstart (Restart)
- Over Load, Over Temperature protected
- Übertemperaturschutz mit Leistungsreduktion
- Over-Short Circuit protected
- Ausgangsspannungsschutz (Over Voltage) 28-37V
- Fest vergossenes Anschlusskabel mit offenem Kabelende zum direkt verklemmen
- **Primär/Eingang: ca. 30cm Kabel 3x 0,75qmm (flexibel)**
- **Sekundär/Ausgang: ca. 30cm Kabel jeweils 0,5qmm (flexibel)**
- Ausgangskabel: Rot = (+) / Schwarz = (-)
- Dieses Netzteil ist innen vergossen und zeichnet sich somit für eine längere Lebensdauer auch bei schwierigen Umwelteinflüssen aus
- Kabelanschlüsse innen vergossen nicht ausklemmbar !
- Solides Metallgehäuse nicht offenbar, innen komplett vergossen
- Abmessungen L: 195,6mm B: 61,5mm H: 38,8mm
- Gewicht: 840g

#### Dieses Serie ist erhältlich in folgenden Ausführungen:

- Bst Nr **93-808-03965** = 12V 60W Netzteil mit Litzenkabel IP65 SELF MM Zeichen

- 
- Bst Nr **93-808-03963** = 24V 80W Netzteil mit Litzenkabel IP65 SELF MM Zeichen
  - Bst Nr **93-808-03955** = 12V 120W Netzteil mit Litzenkabel IP65 SELF MM Zeichen
  - Bst Nr **93-808-03960** = 24V 120W Netzteil mit Litzenkabel IP65 SELF MM Zeichen
  - Bst Nr **93-808-04512** = 12V 240W Netzteil mit Litzenkabel IP65 SELF MM Zeichen mit Dimmfunktion 0-10V PWM Widerstand
  - Bst Nr **93-808-04510** = 24V 240W Netzteil mit Litzenkabel IP65 SELF MM Zeichen mit Dimmfunktion 0-10V PWM Widerstand
  - Bst Nr **93-808-04010** = 24V 240W Netzteil mit Litzenkabel IP65 SELF MM Zeichen
  - Bst Nr **93-808-04040** = 12V 320W Netzteil mit Litzenkabel IP65 SELF MM Zeichen
  - Bst Nr **93-808-04050** = 24V 320W Netzteil mit Litzenkabel IP65 SELF MM Zeichen