



LED Dimmer mit Automatik Unterputz UP 230V bis 450W pas zu GIRA Jung BJ



51,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: GreenLED

Bestell-Nr.: 92-477-06400

Automatik LED Dimmer Universal Dimmer für 230V LED Lampen und Leuchtmittel (Voraussetzung LED Leuchtmittel muss dimmbar sein) + zur Montage in Unterputz-Schalterdosen, integrierbar in fast alle gängigen Marken-Blenden der Schalterprogramme wie JUNG, GIRA, BuschJäger, Merten usw. + Automatik Dimmer mit Druck-Wechsel für den Einzelbetrieb oder auch verwendbar mit einem Wechselschaltung ! Geeignet für LED, Halogen, Glühlampen usw. Somit eigentlich für alle Art von dimmbaren Leuchtmitteln Autodetect LED-Dimmereinsatz mit 2 Betriebsmodi durch Schiebeschalter "Auto = Autodetect" zur automatischen Erkennung des optimalen Dimmverfahrens (Phasenabschnitt oder LE = Phasenanschnitt)

LED Dimmer Universal Automatik Dimmer für 230V LED Lampen und Leuchtmittel (Voraussetzung LED Leuchtmittel muss dimmbar sein)

Automatik Dimmer mit Druck-Wechsel für den Einzelbetrieb oder auch verwendbar mit einer Wechselschaltung !

zur Montage in Unterputz-Schalterdosen, integrierbar in fast alle gängigen Marken-Blenden der Schalterprogramme wie JUNG, GIRA, BuschJäger, Merten usw.

-

Geeignet für LED, Halogen, Glühlampen usw. Somit eigentlich für alle Art von dimmbaren Leuchtmitteln

- Autodetect LED-Dimmereinsatz mit
- 2 Betriebsmodi durch Schiebeschalter **"Auto = Autodetect" zur automatischen Erkennung des optimalen Dimmverfahrens (Phasenabschnitt oder LE = Phasenanschnitt)**
- Betrieb von gewickelten bzw. magnetischen Trafos nur auf Stufe LE möglich,
- geeignet für dimmbare LED-, Energiespar- und Standardlampen
- Bereich: LED-Lampen 3...450W (250W mit PF0,5) und oder
- Energiespar-, Glüh- und Halogenlampen mit elektronischem Trafo im
- Bereich 10...500Watt
- mit Soft-Start-Funktion zur Schonung der Leuchtmittel und
- **feiner Rastung mit 36 Stufen**
- Mindesthelligkeit individuell über Potentiometer einstellbar,
- Schraubanschlüsse 0,75...2,5qmm
- Integrierter Thermoschutz
- Norm: EN60669-2-1
- Metallwelle Ø 4mm, mit Steckadapter zur Erweiterung auf Wellen-Ø 6mm
- Geringe Einbautiefe nur 22mm
- **zur Montage in Unterputz-Schalterdosen, integrierbar in fast alle gängigen Marken-Schalterprogramme**
- Abmessungen: 71x71mm Bautiefe: 22mm
- Adapterplatte = 28x40mm für Marken-Schalterprogramme anbei
- Links und rechts Spreizkrallen
- 3 Jahre Garantie

Lieferung inkl. Metallplatte, Mutter, Adapter 4mm uf 6mm Achsdurchmesser (siehe weitere Bilder)

Optional erhältlich Dimmerknopf (im Zbehör Bereich) je nach verbautem Schalterprogramm z.B.

- Bst Nr . 99-300-00703 = GIRA Knopf Reinweiss Matt
- Bst Nr . 99-300-03040 = JUNG Programm A Serie
- Bst Nr . 99-300-00601 = BuschJäger 2115 Serie Reflex SI glänzend
- Bst Nr . 99-300-00615 = BuschJäger 2115 Serie Balance SI glänzend
- Bst Nr . 99-300-03010 = Klein auch zu BuschJäger Alpinweiss Rundlich
- Bst Nr . 99-300-03015 = Klein auch zu BuschJäger Alpinweiss eckig