



SMD Triac bis 8A 800V Ig 5-35mA D2PACK SOT404 T137B800



1,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 10-894-00167



Universal SMD Triac 8A 800V IGT 5-35mA ersetzt viele Typen div. Hersteller ideal für die Reparatur. Ersetzt u.a. auch T435xxxB und 137S6E PJM1330 BT137B u.v.w.m. Betreibbar bis 800V AC (VDRM / VRRM) Repetitive peak offstate voltage / Belastbarkeit Strom max. 8.0A (IT RMS) RMS on-state current / Range 0...8A / ITSM = Peak Forward Surge Current 65A Gatestrom max 35mA = IGT = Max. Gate Trigger Current 35mA / IGT Range: 5...35mA Gate trigger current (VD 12V)

Universal SMD Triac bis 8A 800V ersetzt viele Typen div. Hersteller. Somit ideal für die Reparatur von Steuerungsplatinen aller Art

Ersetzt u.a. von den technischen Werten her bedingt auch T435-xxB und 137S6E (DPACK SOT428) , BT137B (D2Pack = SOT404) u.v.w.m. Oft ist genügend Platz auf der Platine um diesen SOT404 (D2Pack) SMD Ersatztyp ein zu setzen. Bitte beachten weitere Bilder Abmessungen DPACK / D2PACK Gehäuse !

Technische Daten:

- **UNIVERSAL TRIAC im D2PAK SMD-Gehäuse**
- **Betreibbar bis 800V AC** (VDRM / VRRM) Repetitive peak offstate voltage
- Belastbarkeit **Strom max. 8.0A** (IT RMS) RMS on-state current
- IR rms Range 0...8A
- **ITSM = Peak Forward Surge Current 65A**
- **Gatestrom max 35mA** = IGT = Max. Gate Trigger Current 35mA
- **IGT Range: 5...35mA** Gate trigger current (VD 12V)
- IH holding current min 5mA....max 20mA
- VT on-state voltage = typisch 1,35V max 1,65V
- Gatespitzenleistung Pgm: max 5W (peak gate power)
- max Junction Temperatur +125°C
- **Gehäusetyp: D2PACK (SOT404) = B: 10,0mm x L: 15,3mm mit Pins (Pin RM 5,05mm)**
- **Anschlussart: SMD Oberflächenmontage**
- **Pinlayout und Abmessungen siehe auch weitere Bilder**
- **Achtung die Gehäuse Abmessungen zwischen D2PACK (SOT404) und DPACK (SOT428 / TO252) sind unterschiedlich !**