

12V Funksteuerung 3Kanal HT3E mit 5A Relais Funkrelais Funkschalter



55,95 € *

1

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: H-Tronic

Bestell-Nr.: 79-223-16015

12V Funkrelais 3Kanal HT3E Funkempfänger Funksteuerung mit 5A Relais Funkschalter

12V Funksteuerung 3Kanal mit 5A Relais

Öffnen und Schließen von Dach- und Hallenfenstern, Markisen, Schaltungen und steuern von Beleuchtungsanlagen, Schaltungen von Pumpen, Klima- und Bewässerungsanlagen, Steuerung von elektrischen, hydraulischen und pneumatischen SystemenAnsteuern von Türen, Tore oder Schrankenanlagen. Oder zur Steuerung von Lampen, LED-Leuchten, LED Birnen, Motoren, Pumpen, Garten, Caravan, Camping, Ferienhaus usw.

Der 3-Kanal-Empfänger HT3E wurde für eine abhörsichere und manipulationsfreie Fernsteuerung entwickelt. Die Verbindung zwischen einem Sender (HT8S und HT5S) und dem Empfänger wird durch das anerkannte AES128-Verfahren verschlüsselt und enthält einen so genannten "Rolling-Code", dieser macht jedes versendetes Paket zum Empfänger einmalig und nicht wiederholbar. Der lernbare Empfänger ermöglicht den Betrieb von bis zu 32 verschiedenen Handsendern, die in den Empfänger mittels Tastendruck inprogrammiert werden können. Die 3 Relaisausgänge mit hoher Schaltleistung, besitzen einen Wechselkontakt und können auf Tast- oder Rastfunktion eingestellt werden.

Anwendungsbreiche:

- Öffnen und Schließen von Dach und Hallenfenstern, Markisen
- Ansteuern von Türen, Tore oder Schrankenanlagen
- Schaltungen von Pumpen, Klima und Bewässerungsanlagen
- Steuerung von elektrischen, hydraulischen und pneumatischen Systemen

Vorteile:

- Ideal geeignet zum drahtlosen Schalten von fast allen elektronischen Anlagen in Haus,
- Garten, Büro oder Werkstatt
- Sicherheitscodierung "Rolling Code" höchster Sicherheitsstandard
- Datenerhalt auch bei Stromausfall
- Betriebsart: Tast- oder Rastfunktion (einstellbar)
- Ausgänge: 3x Relaisausgang (potentialfrei)

Technische Daten:

- Betriebsspannung: 12V DC Gleichspannung
- passende Netzteil optional erhältlich z.B. 93-815-01075 oder 93-808-03980 oder 93-808-03492 usw.
- Stromaufnahme: max. 200 mA
- Ruhestrom: ca. 30 mA
- Betriebsfrequenz: 868,35 MHz
- Betriebsart: Tastfunktion oder Rastfunktion (einstellbar)
- Nachlaufzeit der Relais: 200ms
- Ausgänge: 3x Relaisausgang (potentialfrei) Schliesser / Öffner = Wechslerkontakt
- Maximale Anschlusslast: 230 V/AC 5 A (3000 W) oder 24VDC/10 A
- Abmessungen (L x B x H): 92,5 x 84 x 36 mm

Vorteile: Ideal geeignet zum drahtlosen Schalten von fast allen elektronischen Anlagen in Haus, Garten, Büro oder Werkstatt etc.Sicherheitscodierung "Rolling Code" höchster Sicherheitsstandard. Datenerhalt auch bei Stromausfall. Betriebsart: Tast- oder Rastfunktion (einstellbar). Ausgänge: 3x Relaisausgang (potentialfrei)

Zusatzinfo:

Der Funk-Empfänger wurde für eine abhörsichere und manipulationsfreie Fernsteuerung entwickelt. Die Verbindung zwischen einem Sender und dem Empfänger wird durch das anerkannte AES128-Verfahren verschlüsselt und enthält einen so genannten "Rolling-Code", dieser macht jedes versendetes Paket zum Empfänger einmalig und nicht wiederholbar. Der lernbare Empfänger ermöglicht den Betrieb von bis zu 32 verschiedenen Handsendern, die in den Empfänger mittels Tastendruck einprogrammiert werden können.

Optional erhältlich zum System oder auch Erweiterungen Beliebig kombinierbar (siehe auch im Zubehör Register) :

- ----- SENDER
- Bst Nr **79-223-16031** = 1-Kanal Funk-Sender = Fernbedienung mit 1 Knopf
- Bst Nr 79-223-16035 = 5-Kanal Funk-Sender = Fernbedienung mit 5 Knöpfen

27.04.2024 2