



34pol Wannen Stiftleiste gewinkelte Wannensteckerleiste 2x17pol RM2,54



block pricing

Menge	Stückpreis
bis 9	0,55 €*
ab 10	0,50 €*
ab 25	0,45 €*
ab 50	0,40 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: ECON

Bestell-Nr.: 40-874-00250



34polige Wannenstecker gewinkelt Rastermaß 2,54 mm Zweireihig mit 90grad gewinkelten Einlötfstifen Anschluss Lötpins Art Messerleiste Wannestiftleiste DIN41651 Stiftleiste für Platinen

34polige Wannenstecker gewinkelt Rastermaß 2,54 mm

- Zweireihig mit 90grad gewinkelten Einlötfstifen
- Wannen-Stiftleisten abgewinkelt RM2,54 vergoldet
- Anschluss Lötpins
- Art Messerleiste DIN41651
- Ausführung ohne Verriegelung
- Ausrichtung 90° gabgewinkelt
- Betriebsstrom (Nom.) 3A
- Betriebstemperatur -40°C ... +85 °C
- Farbe der wanne: Weiss oder Schwarz
- Material (Gehäuse) PA46
- Material (Steckbereich) Messing, vergoldet
- Montage Leiterplattenmontage
- Polzahl 34polig (2x 17pol)
- Rastermaß 2,54mm
- Spannungsfestigkeit 500Vac
- Isolationswiderstand (Min.) 1000MOhm
- Kontaktwiderstand (Max.) 20mOhm
- Brennbarkeitsklasse UL94V-0
- Lötverfahren: Handlöten oder Wellenlöten
- Verpackungsart: Kleinmengen lose, größere Mngen in Kunststoffschale
- Rohs bestätigt
- Abmessungen: B: Wanne: 50,8mm / H: 8,8mm mit stg 9,0mm / T: 8,8mm / Gesamttiefe 12,2mm Wanne mit letzter Stiftreihe
- Weitere Abmessungen siehe Zeichnung weitere Bilder