



26pol Wannensteckerleiste 2x13pol RM2,54



block pricing

Menge

Stückpreis

bis 9

0,40 €*

ab 10

0,38 €*

ab 25

0,36 €*


ab 50

0,33 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: ECON

Bestell-Nr.: 40-874-00130



26polige Wannenstecker gerade Rastermaß 2,54 mm Zweireihig mit geraden Einlötfstiften Anschluss Lötpins Art Messerleiste Wannensteiflleiste DIN41651 Stiflleiste für Platinen

26polige Wannenstecker gerade Rastermaß 2,54 mm

- Zweireihig mit geraden Einlötfstiften
- Anschluss Lötpins Art Messerleiste
- Ausführung ohne Verriegelung
- Ausrichtung gerade
- Betriebsstrom (Nom.) 3A max
- Betriebstemperatur -40 °C - 105 °C
- Farbe schwarz oder weiss
- Lebensdauer in Steckzyklen = 500
- Material (Anschluss) Messing, vergoldet
- Material (Gehäuse) PBT
- Material (Steckbereich) Messing, vergoldet
- Montage Leiterplattenmontage DIN41651
- Polzahl 26pol = 2x 13pol da zweireihig
- Rastermaß 2,54mm
- Spannungsfestigkeit 500Vac
- Isolationswiderstand (Min.) 5000 MOhm
- Kontaktwiderstand (Max.) 20mOHm
- Brennbarkeitsklasse UL94V-0
- Löttemperatur= 190 °C für 5 s
- Lötverfahren Handlöten oder Wellenlöten
- Verpackungsart lose oder bei Stückzahlen in Kunststoffschale