



20pol Wannen Stiftleiste Wannensteckerleiste 2x10pol RM2,54



block pricing

Menge

bis 9

ab 10

ab 25

Stückpreis

0,40 €*


0,35 €*

0,33 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: ECON

Bestell-Nr.: 40-874-00120



20poliger Wannenstecker gerade Rastermaß 2,54 mm Zweireihig mit Einlötfistfen Anschluss Lötpins Art Messerleiste Wannenstiftleiste DIN41651
Stiftleiste für Platinen

20poliger Wannenstecker gerade Rastermaß 2,54 mm

- Zweireihig mit geraden Einlötfistfen
- Wannen-Stiftleisten RM2,54 vergoldet
- Anschluss Lötpins Art Messerleiste
- Ausführung ohne Verriegelung
- Ausrichtung gerade
- Betriebsstrom (Nom.) 3A
- Betriebstemperatur -40 °C - 105 °C
- Farbe schwarz oder grau
- Lebensdauer in Steckzyklen= 500
- Material (Anschluss) Messing, vergoldet
- Material (Gehäuse) PBT
- Material (Steckbereich) Messing, vergoldet
- Montage Leiterplattenmontage
- Polzahl 20polig (da zweireihig = 2x 10pol)
- Rastermaß 2,54mm
- Spannungsfestigkeit 500Vac
- Isolationswiderstand (Min.) 5000 MOhm
- Kontaktwiderstand (Max.) 20mOHm
- Brennbarkeitsklasse UL94V-0
- Lötverfahren Handlöten oder Wellenlöten
- Löttemperatur= 190 °C für 5 s
- Verpackungsart lose oder größere Stückzahl dann in Kunststoffschale