




60pol Wannen Stiftleiste Wannensteckerleiste 2x30pol RM2,54 mit Verriegelung



3,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: AMPHENOL
Bestell-Nr.: 40-874-00170



60polige Wannensteckerleiste gerade Rastermaß 2,54 mm Zweireihig mit geraden Einlötfistfen Anschluss Lötpins Art Messerleiste Wannenstiftleiste DIN41651 Stiftleiste für Platinen Ausführung mit langem Verriegelung Arretierung für Stecker Ja Ersetzt auch 09185607904 SEK18

60polige Wannenstecker gerade Rastermaß 2,54 mm

- Zweireihig mit geraden Einlötfistfen
- Anschluss Lötpins Art Messerleiste
- Anschluss Lötpins Art Messerleiste Wire-to-Board
- Ausführung mit langem Verriegelung Arretierung für Stecker Ja
- Ausrichtun gerade DIN41651
- Betriebsstrom (Nom.) 3A
- Betriebstemperatur -40 °C - 105 °C
- Farbe schwarz
- Lebensdauer in Steckzyklen= 500
- Material (Anschluss) Messing, vergoldet
- Material (Gehäuse) PBT
- Material (Steckbereich) Messing, vergoldet
- Montage Leiterplattenmontage
- Polzahl 60pol (2x 30pol)
- Rastermaß 2,54mm
- Spannungsfestigkeit 500Vac
- Isolationswiderstand (Min.) 5000 MOhm
- Kontaktwiderstand (Max.) 20mOHm
- Brennbarkeitsklasse UL94V-0
- Lötverfahren Handlöten oder Wellenlöten
- Löttemperatur= 190 °C für 5 s
- Verpackungsart lose
- Abmessungen: B: 95,4mm H: 13,9mm T: 8,0mm Höhe mit Verriegelungshebel = 29,2mm
- Stiftlänge Platine: 3,3mm