



DVB-T Receiver HD TV-Tuner Radio Freenet HDMI Ausgang USB-PVR Twin DVB-T/T2 DVB-C DVBT



66,60 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Xoro

Bestell-Nr.: 82-110-00120

DVB-T Receiver FullHD Empfänger TV Tuner Radio Freenet mit Twin Tuner DVB-T/T2 und auch Kabelfernsehen DVB-C mit HDMI Ausgang PVR Funktion (Aufnahme auf USB Speicher) inkl. Fernbedienung

DVB-T Receiver HD TV-Tuner Radio Freenet HDMI Ausgang FB Twin DVB-T/T2 DVB-C

DVB-T Receiver FullHD Empfänger TV Tuner mit Radiofunktion, Freenet kompatibel mit Twin Tuner DVB-T/T2 oder DVB-C (Kabelfernsehen) mit HDMI Ausgang PVR Funktion (Aufnahme auf USB Speicher) inkl. Fernbedienung

FullHD Receiver mit TWIN-Tuner Zwei Empfangsteile (Kabelfernsehen oder DVB-T z.B. Zimmerantenne)

Besonderheiten

- **TV/RADIO Umschalten an der FB zwischen TV- und Radiomodus (siehe auch weitere Bilder)**
- FullHD Receiver für **digitales Antennen- (DVB-T/T2) oder Kabelfernsehen (DVB-C)**
- Empfängt SD/qHD-, HD- und FullHD-Sender (H.265 HEVC/H.264/MPEG2)
- Irdeto-Entschlüsselungssystem für Programme der privaten Sender
- **Zertifiziert für den Empfang von freenet TV !**
- **USB Rekorder (PVR-R)**
- LAN Netzwerkanschluß
- HDMI Ausgang
- Video-Auflösung bis zu 1920x1080p Seitenverhältnis 4:3, 16:9
- **Freenet - TV kompatibel**
- Dieses Menü zeigen Ihnen Informationen zu freenet TV sowie zum eingebauten Entschlüsselungssystem des Receivers an. Im freenet TV Menü können Sie sich die Seriennummer des Receivers, die Software-Version und die freenet TV-ID anzeigen lassen

Technische Daten:

- Frequenzbereich (T/T2) 174-230MHz, 470-858MHz
- Frequenzbereich (C) 113-858MHz
- Antenne Impedanz 75-Ohm
- Speicherplätze 1000
- Favoritengruppen 8 (Individuell benennbar und sortierbar)
- Antennenversorgung 5V, max. 50mA (zuschaltbar)
- Dekoder
- Videodekodierung MPEG1, MPEG2 MP@ML, H.264 MP/HP@Level4.2, H.265/HEVC Main10 Profile, High Tier@Level4.1
- Videoauflösung bis zu 1920x1080p
- Audiodekodierung! SO/IEC 11172 Layer I & II

Anschlüsse

- HDMI (bis 1080p), 3,5mm AV1
- Antenne = Antenneneingang (IEC-Koax)
- Daten USB 2.0,
- RJ45 LAN Netzwerk Ethernet
- Chipkartenleser (UICC 2FF)

Anzeigen und Bedienelemente

- Display7-Segment LED, 4 Stellen
- Fernbedienung Infrarot
- Nahbedienung 6 Tasten (Standby, OK, Sender +/-, Lautstärke +/-)
- Media Player für Speichermedien integriert USB-Massenspeichergeräte mit FAT32/NTFS
- Container AVI, MKV, TS, MPG, MP4
- Video MPEG1, MPEG2, MPEG4 (ASP/H.264), HEVC/H.265
- Musik MP3
- FotoJPEG, BMP
- USB Rekorder integriert für SUB-Speicher oder USB Festplatten
- Speichermedien USB-Massenspeichergeräte mit FAT32/NTFS

- Aufnahmeformat TS-Datei
- Timer-Anzahl 64
- Timer-Wiederholung Einmal/täglich/wöchentlich/Mo. - Fr./Sa. - So.
- Weitere Funktionen Timeshift, Sofort-Aufnahme, Timer-Aufnahme, 2 Aufnahmen zur selben Zeit, 2 Timer-Aufnahmen zur selben Zeit,
- Wiedergabe vorhandener Aufnahmen während laufender Aufnahmen
- LAN Buchse RJ45 Netzwerk integriert
- Weitere Funktionen: Wettervorhersage, RSS-FeedReader,
- TV / RADIO Umschalten zwischen TV- und Radiomodus
- Versorgungsspannung 12V DC 1A über ext 230V Netzteil f(100-240V 50/60Hz) im Lieferumfang enthalten
- Abmessungen 185x125x38mm

Zusatzinfo Allgemeininfo zu den aktuellen Frequenzen :

- **DAB / DAB+** = digitalen Radio-Standard
- **Frequenzbereich für DAB / DAB+**
- VHF Band III (174–230 MHz) wird in Deutschland für digitales Radio freigehalten
- einigen Ländern Kanal-13 (230–240 MHz)
- **UKW Radio** genutzten Frequenzbereich 87,5–108 MHz
- **DVB-T ab 03-2017** für terrestrisches Fernsehen per Antenne
- genutzten Frequenzbereich VHF Band III Frequenzband 177,5–226,5 MHz
- UHF Band IV und V Frequenzband 474–786 MHz
- **DVB-T2 ab Mitte 2019** in der BRD liegt im Bereich von 470 MHz bis 690 MHz
- Zunächst wird jedoch auch das 700-MHz-Band bis einschließlich K59 (778 MHz) verwendet
- **SAT LNB** Frequenzbereich von 950-2150 MHz (unterstützt dieses Antenne natürlich nicht !)