



Relais Schütz 230V Spule 4x EIN Hutschiene 4x40A ABB ESB-Serie




79,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: ABB Stotz-Kontakt

Bestell-Nr.: 47-870-00110



230V Schütz Relais 4S 4xSchliesser 4x 40A Hutschiene ABB ESB 230V Relais, 230v Relais, Starkstrom Relais,

230V Schütz 4Schliesser Leistungsrelais zum Schalten und Steuern von Beleuchtungsanlagen, Heizungen, Belüftungen, Pumpen, Motoren, Solareinspeiser, Wechselrichter, Wärmepumpen und sonstiger Antriebe der Gebäudeautomatisierung. Schütz für Schalttafeleinbau auf Tragschienen (35 mm)

- Brummfreier Magnetantrieb, geräuscharmes Schalten
- Schaltstellungsanzeige
- hohe Schaltleistung und Lebensdauer
- integrierte Spulenbeschaltung
- Berührungsschutz
- Überspannungsschutz der Magnetspule bis 6kV
- Schnellbefestigung mit Rastschieber
- große Anschlüsse mit offenen Rahmenklemmen

Schaltkontakte:

- Anzahl Hauptkontakte Schließer: 4
- Anzahl Hauptkontakte Öffner: 0
- Anzahl Hilfskontakte Schließer: 0
- Anzahl Hilfskontakte Öffner: 0

Technische Daten:

- Spulenspannung: 230V AC oder DC
- Kontakte: 4S = 4xSchliesser (4xEin/Aus)
- **Kontaktbelastbarkeit: 4x 40A Dauerstrom**
- **Maximale Betriebsspannung Kontakte: 480VAC**
- Bei Parallelschaltung von 2 Strombahnen darf der Bemessungsstrom I_e das 1,6 fache betragen.
- Schalten (AC1) von Heizungen und nicht induktive oder schwach induktive Last. Widerstandsöfen:
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp}): 6 kV
- Bemessungsisolationsspannung (U_i): 500 V
- RoHS JA Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC
- Schraubklemmen:
- Für Spule 1,5qmm oder 2x2,5qmm oder 1x4qmm
- Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
- mit Schraubklemmen 1x25qmm oder auch 2x10qmm und Berührungsschutz
- Installations-Schütz aufrastbar auf Hutschiene 35mm,
- Brummfrei Ausführung
- Schaltstellungsanzeige integriert JA
- eingebauter Varistor zum Schutz gegen Überspannungen bis 6kV
- Anbaumöglichkeit von Hilfsschalter, für Gleich- und Wechselspannungen geeignet
- Spulenspannung 230V
- Einschaltdauer ED 100%
- Schaltkontakte 400/230V
- Kontaktbelastbarkeit: 4x 40A
- Einbautiefe 65mm / Breite 52mm
- Installations-Schütz 4 Schließer potentialfrei
- Mechanische Lebensdauer: 1.000.000 Zyklus
- Temperatureinsatzbereich: -25...+55°C
- Schutzart: IP20
- Verschmutzungsgrad: 3
- Abmessungen: Einbautiefe 65mm (58mm) / Breite 54mm / Länge: 85mm (siehe auch weitere Bilder Zeichnung)
- Anzahl der Teilungseinheiten 2
- Farbe: Grau
- Gewicht: 0,45kg

Zusatzinformation

folgende Produkte gibt es optional hierzu (falls benötigt max 1x möglich)

- Bst-Nr **47-870-00208** = Hilfskontaktblock 1S/1Ö = 9mm Baubreite - Montage links zum aufstecken = EH04-11N
- Bst-Nr **47-870-00204** = Hilfskontaktblock 2S/0Ö = 9mm Baubreite - Montage links zum aufstecken = EH04-20N