2MP Dome 4in1 AHD TVI CVI CVBS IP67 mm Fixobjektiv integriertes Mikrofon Weisslicht-LEDs



67,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Dahua Technology
Bestell-Nr.: 64-700-05215



2MP Dome 4in1 AHD TVI CVI CVBS IP67 Fixobjektiv integriertes Mikrofon IP67 Outdoor Indoor HD Kamera Domekamera 2MP Domekamera mit Mikrofon und Weisslicht LED

4in1 Domekamera AHD , CVI , TVI oder Analoger Ausgang über BNC 2-Megapixel IP67 Outdoor HD

Diese Domekamera ist eine tolle Kombikamera mit 4in1 Technologie. Analog und HD Standards wie TVI / AHD und CVI in einer Kamera die im IP67 Wetterschutzgehäuse untergebracht ist. Rückwärtskompatibel ! Analog und HD in einer Kamera ! Umstellbar per DIP-Schalter, UTC oder oder im OSD Menü. Ersetzt in dieser aktuellesten Ausführung alle alten Vorgängermodelle mit analogem FBAS Video Ausgang. **Zudem dat dieses Domekamera ein Mikrofon samt WEISSLICHT LEDs bereits integriert !**

4in1 Kamera Analog-HD-Videoausgang (TVI 1080p/ AHD 1080p/ CVI 1080p), alternativ auch CVBS-Videoausgang (PAL, 1000TVL)
Einsatzumgebung, Gehäuseschutzart IP66 Outdoorgehäuse für den Innen- und Außenbereich

- **4in1 HD Zylinder Kamera für die Decken- oder Wandmontage**
- **Dome-Kamera für den Innen- oder Außenbereich Schutzgrad IP67**
- 2MP Domekamera für den Outdoor oder Indoorbereich
- Signalart CVI / AHD / TVI / Analog (CVBS) **über BNC Kabel RG59**
- **Mikrofon (abschaltbar) bereits integriert**
- 2 Megapixel / Full-Color Starlight
- 2,8 mm fix Objektiv 25 fps @ 1080P, 25/50 fps 720P
- 1 BNC Stecker
- HD/SD / Multiformat Ausgabe (1x BNC Stecker), HDCVI / TVI / AHD / CVBS
- (Format Umschaltung mit 79-245-00121 Controller / HD/SD über OSD Menü)
- Eingebautes Mikrofon (deaktivierbar im OSD Menü)
- DWDR, 2DNR, BLC, HLC
- IP67, DC12V
- **Besonderheit**
- **Weiß Licht LED, bis zu 40m Reichweite / Einstellung im OSD Menü**
- **benötigt keine IR Beleuchtung / Tag,Nacht Darstellung nur in Farbe**
- **Full-Color Starlight Kameras arbeiten nicht bei totaler Dunkelheit**
- Max Auflösung 1080p Bildsensor 1/2,8" CMOS
- Blendenöffnung F1,6
- Lichtempfindlichkeit 0,005 Lux
- Objektiv Typ Fix-Objektiv
- Brennweite 2,8 mm / Blickwinkel (H) 106° / Blickwinkel (V) 56,5°
- Bildrate 720p 25/50 FPS Bildrate 1080p 25 FPS
- WDR / DWDR /
- Spannungsversorgung DC 12V
- Audio = Eingebautes Mikrofon
- **Mikrofon integriert (abschaltbar über OSD) jedoch ohne Mikro-Ausgang da über Koax**
- Kein Mikrofonausgang separat da über selbes KOAX der Ton läuft wie das Bildsignal zum DVR
- 12VDC Stromverbrauch Max. 5W
- Gehäuse Aluminium
- Betriebsbedingungen -40°C ~ +60°C / Weniger als 95% relative Luftfeuchtigkeit
- Besonderheit Full-color Starlight / Weiß Licht LED mit 40m Reichweite, aktivierbar bei Bewegungserkennung
- keine IR Beleuchtung / Audio Eingang, eingebautes Mikrofon / Multiformat / Multi-Sprachen OSD
- LED Licht weiß Licht LED, 40m Mikrofon ja
- Abmessungen: Durchmesser: 106mm Höhe: 94mm

Optional erhältlich fals benötigt

- 79-245-00120 = UTC Koax Fernbedienung für das On-Screen Menü in der Kamera (oder über Koax DVR einstellen)
- 79-224-02930 = ALU Kabelverteilerkasten mit div Bohrungen und Kabeleinlassmuffe
- 79-400-00188 = Masthalter / Rohrhalterung
- BNC Kombikabel mit Steckern in diversen Längen und auch als Meterware erhältlich
- **12V Netzteil, DVR Rekorder, Konverter ....**

Lieferung: Kamera mit Anleitung (Netzteil optional)

Zusatzinfos zur Anwendungen mit Software und APP

- Smartphone APP für iPhone (IOS) und Adroid per Download in ihrem App-Store und dann über
- Fernzugriff Ja über Rekorder mit LAN-Anschluß dann APP für IOS oder Android per Download
- Das System wird abgerundet durch eine P2P App für Tablet oder Smartphones (App = DMSS / iDMSS)
- Windows Software für PC-Computer-Rechner per Download kostenfrei
- Fernansicht .. Fernzugriff auch möglich über Webbrowser (ActiveX) Browser kompatibel zu Mozilla, Chrome, MS-Explorer ... u.a.
- CMS-PC Software per Download (Smart PSS / DSS / DMSS)
- bedingt auch über andere APPs die Onvif kompatibel sind