



Hochwertiger Bewegungsmelder Aufputz 230V bis 12m bis 2000W Wand-Deckenmontage



49,80 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: ORBIS

Bestell-Nr.: 91-485-00360



Hochwertiger Bewegungsmelder mit 10A Relais für Leistungen bis 2000Watt. Installation mittels Stecksockel, Wand- oder Deckenmontage, in Ecken oder Winkeln Schutzart IP55 gegen das Eindringen von Staub und Wasser, gemäß EN60529. PIR Melder Einstellbare Parameter: Zeiteinstellung und Lichtempfindlichkeit. Erfassungsbereich begrenzbare.

Hochwertiger Bewegungsmelder mit 10A Relais für Leistungen bis 2000Watt

- **Installation mittels Stecksockel, Wand- oder Deckenmontage, in Ecken oder Winkeln**
- **Schutzart IP55 Outdoor Indoor gegen das Eindringen von Staub und Wasser, gemäß EN60529**
- **Langlebige hochwertige Ausführung mit 10A Relaiskontakt bis 2000W**
- **Einstellbare Parameter: Zeiteinstellung und Lichtempfindlichkeit. Erfassungsbereich begrenzbare.**
- **Die LED-Betriebsanzeige leuchtet auf, wenn das Gerät eine Bewegung erfasst.**

Kurzdaten:

- 230V Bewegungsmelder Outdoor Indoor
- Ausführung mit 10A Relaiskontakt bis 2000W
- Zeit, Lichtempfindlichkeit und Erfassungsbereich einstellbar.
- für Wand-, Decken-, Inneneck- und Außeneckmontage,
- mit Drehgelenk, Stecksockel und Anschlussklemmen
- Erfassungsbereich 200° (3-Leiter Technik)
- Reichweite 12m frontal, 8m seitlich
- Dämmerungswert 5-2000 Lux einstellbar,
- Zeiteinstellung 3-Sekunden bis 30-Minuten einstellbar

Technische Daten:

- Betriebsspannung: 220-240V AC typisch 50Hz
- Schaltleistung über integriertes LongLife Relais: bis 10A 230VAC
- Timer = Leuchtdauer für Lampe einstellbar von 3sek bis 30 min
- Lichtempfindlichkeit:regulierbar 5...2.000 lux
- Betriebstemperatur:-20 °C bis +40 °C
- Schutzart:IP55 gemäß EN 60529
- Erfassungsbereich: 200°
- Reichweite frontal bis zu 12m bei 20°C
- Reichweite seitlich bis zu 8m bei 20°C
- Maximalbelastung des Ausgangs
- Glühlampen: bis 2000Watt Leistung auch für Baustrahler geeignet
- Leuchtstofflampen: bis 1200 VA
- Halogenlampen (230VAC über Niedervolttrafo): bis 1200 VA
- Halogenlampen (230V AC): bis 2000W
- Energiesparlampen: bis 1200VA
- Downlights: bis 1200VA
- LEDs: bis 400VA
- **3-Leiter Anschluß über Klemmen (siehe weitere Bilder Anschlußplan)**
- Temperaturbereich -20°C bis +40°C,
- Abmessungen: 127x72x80mm
- Schutzgrad IP55 Outdoor gemäß EN 60529