



Relais 12V DC Spule 1x EIN Schliesser bis 5A 250VAC



3,45 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 47-826-00900



12V Relais DC Spule 1x EIN Schliesser bis 5A 250VAC. Für die Ansteuerung werden nur 10mA benötigt da Spule 1,2Kohm hat. 10mA Relais. Universell verwendbar ersetzt unter anderen Relais Miniatur Relais Platinenrelais Printrelais bzw Steckrelais

12V Relais DC Spule 1x EIN 1x Schliesserkontakt Belastbarkeit bis 5A 250VAC

Miniatur-Relais Ersatzrelais Printrelais bedingt Steckrelais* Universell verwendbar ersetzt unter anderen Relais auch

Technische Daten siehe auch weitere Bilder :

- Kontakte:	4polig
- Kontaktart = 1NO :	1x Schliesser
- Kontakt-Schaltstrom :	max 5A
- Kontakt-Schaltspannung :	bis 250VAC
- Kontakt-Schaltleistung :	1250VA
- Kontakt-Leistung oder DC :	5A 30V-DC
- Kontakt-Material : AgNi	
- Ansprech-/Abfallzeit, max.	10/5ms
- Ansteuerung Spule :	12V DC
- Spule Einsatzrange :	min 8,4 ... 18V
- Spule-Ohmwert	1200 Ohm = 1,2Kohm
- Spule-Stromaufnahme :	10mA
- Spule Leistung P _{nenn}	120-180mW
- Betriebstemperaturbereich:	-40...+85°C
- Ultra-Slim Tiefe :	5,0mm
- Ultra Slim Länge :	20,0mm
- Ultra Slim Nut L+R:	* keine Nut
- Ultra Slim Höhe :	12,5mm
- Kontaktlänge :	3,5mm
- Kontakt-Breite Kontakt NO :	0,7mm
- Kontakt-Breite Spule :	0,5mm
- Kontaktstärke :	0,3mm
- Abstand 1-Pin von Außen:	1,25mm
- Rastermaß (RM alle)	7,62-7,62-2,54mm
- Rastermaß (RM Spule)	2,54mm
- Prüfspannung	
- Spule/Kontakt (1Min.):	3.000V AC
- offene Kontakte (1Min.):	1.000V AC
- verstärkte Isolierung:	nach IEC61131-2
- Isolationswiderstand1),	min.: 1000-MOhm