



64pol Messerleiste A+C DIN41612 gewinkelt 2-reihig Stiftleiste vergoldet




block pricing

Menge	Stückpreis
bis 9	2,50 €*
ab 10	2,35 €*
ab 25	2,20 €*
ab 50	1,99 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Conec

Bestell-Nr.: 38-878-00090



64polige Messerleiste 64pol A+C gewinkelt 2-reihig Stiftleiste DIN41612

64pol Messerleiste 64pol A+C gewinkelt 2-reihig Stiftleiste DIN41612

- 64pol Messerleisten nach DIN41.612
- **gewinkelte Einlötsifte Bauform: C 2-reihig A+C**
- Rastermaß: 2,54mm 5,08mm
- Isolierkörper: Polyamid (PBT), glasfaserverstärkt (UL94V-0)
- Kontaktmaterial: Kupferlegierung
- Kontaktoberfläche (3.Gütestufe): **hartvergoldet**
- Steck- und Ziehkraft, max. 64-polig: 60N
- **Luft- und Kriechstrecken, min.: 1,2mm**
- **Betriebsspannung: max 250V AC1**
- Prüfspannung Ueff (Kontakt/Kontakt): 1kV
- **Betriebsstrom je Kontakt bei Umgebungstemperatur 2A +20°C / 1A +70°C / 0,5A +100°C: 0,5A**
- Durchgangswiderstand, max.: 20mOhm
- Isolationswiderstand, min.: 1011Ohm = 1Kohm
- Temperaturbereich: -55...+125°C
- Gütestufe: 3 = 50 Steckzyklen
- **Abmessungen siehe Zeichnung weitere Bilder**
- Breite: 94mm H: 11mm T mit Pins : 18mm T Korpus: 12,5mm