



96pol Messerleiste A+B+C DIN41612 gewinkelt 3-reihig Stiftleiste vergoldet



block pricing

Menge

Stückpreis

bis 9

2,80 €*

ab 10

2,70 €*

ab 25

2,60 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Conec

Bestell-Nr.: 38-878-00050

96polige Messerleiste 96pol A+B+C gewinkelt 3-reihig Stiftleiste DIN41612

96pol Messerleiste 64pol A+B+C gewinkelt 3-reihig Stiftleiste DIN41612

- 96pol Messerleisten nach DIN41.612
- **gewinkelte Einlötfste Bauform: C 3-reihig A+B+C**
- Rastermaß: 2,54mm 5,08mm
- Isolierkörper: Polyamid (PBT), glasfaserverstärkt (UL94V-0)
- Kontaktmaterial: Kupferlegierung
- Kontaktoberfläche (3.Gütestufe): **hartvergoldet**
- Steck- und Ziehkraft, max. 96-polig: 90N
- **Luft- und Kriechstrecken, min.: 1,2mm**
- **Betriebsspannung: max 250V AC1**
- Prüfspannung Ueff (Kontakt/Kontakt): 1kV
- **Betriebsstrom je Kontakt bei Umgebungstemperatur 2A +20°C / 1A +70°C / 0,5A +100°C: 0,5A**
- Durchgangswiderstand, max.: 20mOhm
- Isolationswiderstand, min.: 1011Ohm = 1Kohm
- Temperaturbereich: -55...+125°C
- Gütestufe: 3 = 50 Steckzyklen
- **Abmessungen siehe Zeichnung weitere Bilder**
- Länge: 94mm H: 11mm T mit Pins : 18mm / Tiefe nur Korpus: 12,3mm