



Digitaler Thermostat Uhrenthermostat Wandmontage Reinweiss



69,99 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: PERRY Electric
Bestell-Nr.: 11-690-09000



Wand Thermostat Digitaler Uhrenthermostat Temperatur-Schaltgerät ideal bei Modernisierungsarbeiten mit LCD-Display und Anzeige der Temperatur, Uhrzeit und schwacher Batterien, Relaiskontakt bis 5A für elektrische Fußbodenheizung, elektr. Stellantriebe, Lüfter usw. Ideal bei Modernisierungsarbeiten, Gartenhaus ... Wochenhaus... Wohnung usw. Betrieb 3V mittels 2x1.5V AAA Alkaline Batterien. Relais-Schaltkontakt 1xWechsler potentialfrei somit verwendbar auch für 12V 24V im Gartenhaus oder klassisch bis 250VAC 5A

Wand Thermostat Digitaler Uhrenthermostat Temperatur-Schaltgerät

- Ideal bei Modernisierungsarbeiten, Gartenhaus ... Wochenhaus... Wohnung usw.
- Betrieb 3V mittels 2x1.5V AAA Alkaline Batterien
- LCD-Display 112x37mm Anzeige der Temperatur, Uhrzeit und schwacher Batterien,
- Sommer-/Winterbetrieb mit einstellbarer
- Frostschutz-Funktion integriert 6°C
- Programm-Unterbrechertaste für 6 Stunden,
- voreingestellte Programme und Wochenprogramm mit wählbaren Zeiten für jeden Tag,
- Schaltdifferential 0,2-2°C einstellbar,
- Batteriebetrieb 2 Micro-Batterien
- Relaiskontakt bis 5A für elektrische Fußbodenheizung, elektr. Stellantriebe, Lüfter usw.
- Relais-Schaltkontakt 1xWechsler potentialfrei somit verwendbar auch für 12V 24V im Gartenhaus oder klassisch bis 250VAC 5A
- Abmessungen: 133x26x90mm

Technische Daten:

- Digitale Raumthermostatuhr 3V Serie
- Betriebsspannung 3V – 2x1.5V AAA Alkaline
- Display LCD mit Verbrauchszähler
- Potentialfreier Relaiskontakt 230AC 6A für elektrische Fußbodenheizung, elektr. Stellantriebe, Lüfter usw.
- Ausgang 1 potentialfreier Wechslerkontakt bis 5(2)A 250V AC
- 10 Temperaturniveaus + Frostschutz
- Min. Programmierung 60 Minuten
- Korrektur der erfassten Temperatur in Abhängigkeit der
- Montageposition (Sommer / Winter)
- Automatische Zeitumstellung
- Betrieb ON / OFF mit einstellbarem Differential oder proportional mit Kontrollzeitraum 7 / 10 / 15 / 20 Minuten
- 3 Betriebsarten möglich: Intelligent / Standard / Wirtschaftlich
- Permanenter / temporär manueller Betrieb
- 12 Monaten selbstverwaltend
- Unterbrechungstaste für Servicearbeiten
- Programm Urlaub und Pumpenaktivierung
- Blockierung Temperatureinstellung
- Tastatur-Schloss
- Passwortschutz für den Tastatur Zugang
- Wintertemperatur 7-24°C und
- Sommertemperatur 20-36°C
- Temperaturregelbereich Heizen: 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 20,5 - 21 - 22 - 23 - 24°C
- Temperaturregelbereich Kühlen 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 32 - 36 °C
- Maße (LxTxH) 133 x 26 x 90 mm