



Stereo Verstärker 2x460W 4-8ohm oder 100V Ausgang mit Bluetooth / 5-Eingänge (1xMikro)



295,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Omnitronic

Bestell-Nr.: 83-769-00710



Digitaler Stereo Verstärker mit 2x460Watt Leistung und Ausgang für 4-Ohm, 8-Ohm, 16-Ohm Lautsprecher oder auch als 100V ELA Verstärker verwendbar. USB-SD-MP3 Player und Bluetooth Empfänger ist integriert. Zudem besitzt dieser tolle Verstärker noch ein Bluetooth Modul und 4x Universal Cinch-Eingänge. Stereo Verstärker 2x460W mit Mischpult Bluetooth-Empfänger + USB-Player und 5+Eingängen plus Mikroeingang Zur einfachen Musiksteuerung u. a. in Restaurants, Fitnessstudios, Arztpraxen und auch im kleinen Einzelhandelsladen. Integrierter SD+USB MP3 Audioplayer mit Bluetooth-Empfänger (Reichweite von bis zu 10m) Effiziente Class-D-Architektur. Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept (passive Konvektionskühlung). Extrem geringes Gewicht und kompakte Bauhöhe durch integriertes Schaltnetzteil 2 Betriebsarten einstellbar (Stereo oder Brücke für 4-8Ohm Lautsprecher) . oder auch Max. 260W gebrückt für den 100Volt ELA-Technikbetrieb. Lautsprecher-Einschaltverzögerung und Auto-Limiter 5x Stereo-Line-Eingänge (4x Stereo-Cinch und 1x Aux Front) 1x Mikrofon-Eingang XLR-Klinke mit Gain-Regler auf der Frontseite Zusätzlicher AUX Anschluß (Input) 3,5mm Klinkenanschluss auf der Frontseite Audio-Quellen-Umschalter 5-fach Regler für Lautstärke, Bässe und Höhen Stereo-Master-Ausgang oder Mono-Brückenbetrieb Umfangreiche Schutzschaltungsmechanismen Robustes Stahlchassis mit Aluminiumfrontplatte in 2 Arten verwendbar A) = Tischpultgehäuse odeer auch 19" Rackeinbauwinkel werden mitgeliefert (1HE)

Digitaler Stereo Mini-Verstärker mit USB-SD-MP3 Player und Bluetooth Empfänger und 4-8ohm und 100V Ausgang

Zudem besitzt dieser tolle Verstärker noch ein Bluetooth Modul und Universal Cinch-Eingänge samt Mikroeingang

Stereo Verstärker 2x460W mit Mischpult Bluetooth-Empfänger + USB-Player und 5+Eingängen plus Mikroeingang

- Zur einfachen Musiksteuerung u.a. in Restaurants, Bars, Arztpraxen, Einzelhandelsladen, Wohnzimmer usw.
- Integrierter **SD+USB MP3 Audioplayer mit Bluetooth-Empfänger** (Reichweite von bis zu 10m)
- Effiziente Class-D-Architektur
- **Geräuschloser Betrieb** durch lüfterloses Kühlkonzept (passive Konvektionskühlung)
- Extrem geringes Gewicht und kompakte Bauhöhe durch integriertes Schaltnetzteil
- **2 Betriebsarten einstellbar** (Stereo oder Brückenbetrieb für **4-8-16-Ohm Lautsprecher** bis zu 4-Lautsprecher)
- oder auch für den 100Volt ELA-Technikbetrieb bestens geeignet !
- **Im 100V ELA Verstärker Betriebsmodus** können somit dann bis zu 50 Stück 100V-Lautsprecher betrieben werden
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung und Auto-Limiter
- **5x Stereo-Line-Eingänge (4x Stereo-Cinch und 1x Aux Front)**
- **1x Mikrofon-Eingang** XLR-Klinke mit Gain-Regler auf der Frontseite
- Zusätzlicher AUX Anschluß (Input) 3,5mm Klinkenanschluss auf der Frontseite
- **Audio-Quellen-Umschalter 5-fach**
- **Regler für Lautstärke, Bässe und Höhen**
- Stereo-Ausgang oder Mono-Brückenbetrieb oder 100V ELA
- Umfangreiche Schutzschaltungsmechanismen
- Robustes Stahlchassis mit Aluminiumfrontplatte
- in 2 Arten verwendbar A) = Tischgehäuse oder auch 19" Rackeinbauwinkel werden mitgeliefert (1HE)

Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 230VAC 50Hz
- Stromanschluss: Stromeinspeisung Kaltgeräte
- Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
- **Schaltung des Verstärkers : Class D**
- Verstärker-Ausgangsleistung:
- **2 x 460W RMS** (4-Ohm) oder 2 x 240W RMS (8-Ohm) **oder Max. 900 W gebrückt** (8-Ohm)
- oder Max. 260W rms 400W Impuls-Musikleistung im 100V gebrückten Betrieb dann für die 100V ELA-Technik
- **Impedanz anschließbare Lautsprecher alle mit : 4-Ohm; 8-Ohm; 16-Ohm; 100V ELA Technik**
- **Audio-Frequenzbereich: 20... 20.000 Hz**
- Geräuschspannungsabstand: >100 dB
- Klirrfaktor: <0,05 % bei 1 kHz
- Kühlung: Passive Konvektionskühlung
- Impedanz: Eingang 20 kOhm , sym.
- Eingang 10 kOhm , sym.
- Anstiegszeiten: >14 V/us / Dämpfungsfaktor: >300
- **Steuerelemente: Netzschalter, Quellen-Umschalter, Klangregelung, Lautstärkeregler,**
- **Betriebswahlschalter (Stereo / Brücke/100V)**
- Schutzschaltung: Softstart; Kurzschluss; Überhitzung; Überlast; Gleichspannung; VHF

- **Equalizer:** Master: 1 x Regler 2-Band Stereo
- Status LED: Power
- **Audioplayer integriert Ja**
- **Ansteuerung: Bluetooth z.B. mit Smartphone, Handy, Notebook**
- **Audioplayer: USB + SD + Bluetooth Frequenzband üblichst 2,4 GHz**
- **Musikformat: USB + SD = MP3, WMA; WAV**
- **Geeignete Speichermedien: USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 16/32)**
- Reichweite: 10 m Bluetooth
- Funktion über Front-Bedienteil: Wiedergabe/Pause
- V-/ und V+: Titel zurück/vor (kurzer Tastendruck) und leiser/lauter (langer Tastendruck)
- MODE: Zur Wahl der Signalquelle (SD-Karte, USB oder Bluetooth)
- **Anschlüsse:**
- Eingang: 1 x Mikrofon über 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion
- Eingang: 4 x Line über Stereo-Cinch
- Eingang: 1 x Line über 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
- Ausgang: 1 x Lautsprecher über Schraubklemme
- Ausgang: 1 x Rec. oder Out für weitere Verstärker über Stereo-Cinch
- Eingangsempfindlichkeit: 1Volt
- **Material: Metallgehäuse mit ALU-Frontplatte**
- Gehäusebauform: Tischpult-Gehäuse + **19zoll Winkel für Rackeinbau (mitgeliefert) 1 HE (siehe auch weitere Bilder)**
- Abmessungen Verstärkergehäuse: B: 241mm / T: 256mm / H: 44mm = 1HE
- Gewicht: 2,54 kg

Lieferumfang: Stereo-Verstärker, Netzkabel, 19zoll RACKWINKEL und Anleitung