Printklemme 3pol RM5.08 mit Drahtschutz liegend GSE5

0,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Weidmüller
Bestell-Nr.: 39-796-00092

3pol Printklemme RM5.08 mit Drahtschutz liegend 180° Lötkontakte / 3pol Platinenklemme GSE5 liegend (180°) mit nach oben führendem Klemmeingang / Draht zu Board 3er Klemmleiste bzw. 3pol Anschlussblock Ausführung liegend mit 3pol Stiften im Rastermaß 5,08mm / und Drahtklemmeingang nach oben von der Leiterplatte weg. / Kabeleinlass von oben Für Kabel starr und flexibel: 0,25-2,5qmm Belastbarkei je Klemme Nennspannung bis 250V / Nennstrom bis 16A (max 17,5A)

3pol Printklemme RM5.08 mit Drahtschutz liegend 180° Lötkontakte

- 3pol Platinenklemme liegend (180°) mit nach oben führendem Klemmeingang
- Draht zu Board 3er Klemmleiste bzw. 3pol Anschlussblock
- Ausführung liegend mit 3pol Stiften im Rastermaß 5,08mm
- und Drahtklemmeingang nach oben von der Leiterplatte weg.
- Kabeleinlass von oben
- Für Kabel starr und flexibel: 0,25-2,5qmm
- Belastbarkei je Klemme Nennspannung bis 250V / Nennstrom bis 16A (max 17,5A)
- Prüfspannung: 1,6KV
- Gehäusematerial: Wemid / Polyamide (PA)in Orange
- RM: 5,08mm
- Print-Stiftdurchmesser: 1,0x0,7mm
- Baubreite: 20mm bzw. 22mm mit setlichen Anreihpins / Bautiefe: 19mm / Bauhöhe: 12,5mm
- Madenschraube: M2,6
- Feld für austeckbare Beschriftung