

RJ45 Kupplung Cat6A Keystone Patchkupplung für Cat Kabel oder Panelmontage Patch LaN

1



8,50 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Metz

Bestell-Nr.: 39-875-00120



RJ45 Keystone Patchkupplung CAT6A C6A Keystonemodul 180° Jack ClassEA 10GBit AWG22 T568A/B RJ45 Buchse RJ45 Kabelkupplung Keystone für Verlegekabel bzw. Patchkabel

RJ45 Buchse bzw. RJ45 Kabelkupplung Keystone für Verlegekabel bzw. Patchkabel

C6A Keystonemodul 180° Jack ClassEA 10GBit AWG22 T568A/B

- Panel Montage oder direkt an dickere LAN Kabel montierbar an denen z.B. kein Patchstecker montierbar ist
- RJ45 Buchse Cat6A für Panel Montage oder direkt an dickere Patchkabel montierbar;
- Cat-6A Buchse ist doppelt geschirmt, mit Zugentlastung, Kabelanschluß über LSA Leisten.
- $\ Werkzeug freier \ IDC-Anschluss, \ voll geschirmte \ Einzelmodule. \ Schnelle \ Montage,$
- für Gigabit-Ethernet, Kennzeichnung der Adernbelegung nach T568A/T568B
- RJ45 Buchse LSA Einsatz, SNAP-In, Cat.6a bis 10GBit/s geeignet
- für 19" Leerblech und Anschlussdosen oder Patchkabel direkt
- Intern mit LSA Leiste / vollgeschirmt / Druckguss Gehäuse
- robustes, einteiliges und wieder verwendbares Modulgehäuse aus Zinkdruckguss,
- veredelt Einbauform: Modul, Kabelzuführung 180°
- Kategorie 6A (IEC)
- Position/Aufnahme Rasthebel in Standard inbaupposition oben
- Befestigungsart rastbar in entsprechende Dosenträger oder 19zoll Trägerblende z.B. Nr
- Steckverbindertyp RJ45 8-polig
- Geeignet für Litzenleiter Ja
- Geeignet für Massivleiter Ja
- Feldkonfektionierbarkeit ja
- Beschridftungsmöglichkeit ja auf Gehäuse
- Kennzeichnungsmöglichkeit per Rastclip
- Spezialwerkzeug notwendig Nein
- getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz
- Strombelastbarkeit: max 1A je Kontakt Bemessungsspannung max 50V
- Kontaktwiderstand 20mOhm
- Spannungsfestigkeit max 1000V DC (Leiter-Leiter sekundär)
- für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet
- Für LAN Kabel mit Mateldurchmesser 5,5...10,00mm
- Abmessungen: 36 x 14,7 x 22,4mm

Optional erhältlich siehe auch im Zubehör-Register

- Bst Nr 53-800-01423 = 19zol I1HE Leerrahmen 24-Port inSchwarz
- Bst Nr 53-800-01424 = 19zol I1HE Leerrahmen 24-Port Lichtgrau
- Bst Nr 39-875-00900 = UP Trägerrahmen 2-fach für Keystone Abdeckung Reinweiss matt