



Stereo Verstärker 2x175W PA 19zoll Endstufe XPA350



219,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Omnitronic
Bestell-Nr.: 88-900-00490

Stereo Verstärker 2x200W PA 19zoll Endstufe mit PA Ausgängen wie Speakon plus Polklemmen Eingänge 6,3mm Klinke XLR

2x175W PA Verstärker Endstufe Amplifier 19zoll 2HE

Die Verstärker bzw. Endstufe der XPA Serie zeichnen sich durch ihr hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis aus. Das kräftige 19zoll Gehäuse ist mit eingebauten 19zoll Rackwinkeln bestückt, und kann somit fest eingeschraubt werden.

- Solide aufgebaut im **19zoll 2HE Rackgehäuse**
- Profi Endstufe Stereo-PA-Verstärker mit integriertem Limiter 2 x 175W/ 4Ohm
- 2 Betriebsarten einstellbar (Stereo oder Brücke) mit LED-Indikatoren
- Limiter, zuschaltbar + Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- 2 Pegelregler Lautstärkeregler
- Pro Kanal LED-Indikator für aktivierte Schutzschaltung (Protect) und
- 5-fache Aussteuerungsanzeige mit Clip-LED
- Komplettes Schutzschaltungspaket gegen Kurzschluss, Überhitzung, Gleichspannung, Einschaltstöße
- Groundlift-Schalter gegen Brummschleifen
- Lüftergeköhlt
- Signaleingänge über XLR-, Cinch- oder Klinkeneinbaubuchsen
- Lautsprecherausgänge über verriegelbare Speaker-Buchsen und Schraubklemmpaare
- Zusätzliche Speaker-Buchse für 8-Ohm-Brückenbetrieb
- Rackeinbau mit 2 Höheneinheiten

Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 230 V AC 50 Hz
- Spannungsversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz
- Gesamtanschlusswert: 400W
- Ausgangsleistung Sinus:
 - Stereo 4 Ohm 2 x 175Watt
 - Stereo 8 Ohm 2 x 130Watt
 - 8 Ohm gebrückt 1 x 280Watt
- Frequenzbereich: 20-20000 Hz, +/- 1dB
- Dämpfungsfaktor: >350
- Klirrfaktor: <0,5 %
- Anstiegszeiten: >20 V/µs
- Geräuschspannungsabstand: >95 dB
- Eingangsempfindlichkeit: 1,4 V
- Eingangsimpedanz: 20 kOhm (symmetrisch), 10 kOhm (unsymmetrisch)
- Eingangsbuchsen: 2 x XLR, 2 x Klinke
- Ausgangsbuchsen: 2 x Speaker, 1 x Speaker (Brücke), 2 x Schraubklemmpaar
- Steuerelemente: Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal,
- Betriebswahlschalter (Stereo/Bridged), Limiter-Schalter, Groundlift-Schalter
- LED-Anzeigen: Bridged, Protect und 5-fache Aussteuerungsanzeige mit Clip-LED (pro Kanal)
- Schutzschaltungen: Kurzschluss, Überhitzung, Gleichspannung, Einschaltstöße, Softstart
- Bauweise: Stahlchassis mit Aluminiumfrontplatte
- Maße (TxBxH): 415 x 483 x 89/103 mm (19", 2 HE)
- Gewicht: 10,0 kg + Versandgewicht: 11,00 kg

Lieferumfang: 1x Stereo Endstufe, Bedienungsanleitung