



Hausalarm AMOK Alarmtaster GELB EN60849 125x125x37mm



block pricing

Menge

bis 9

ab 10

Stückpreis


57,90 €*

55,90 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Sectec

Bestell-Nr.: 95-837-00850



Hausalarm AMOKALARM Aufputz GELB mit Glas, Alarmtaster mit Arretierung 125x125x37mm. Der Handmelder dient der manuellen Alarmauslösung im Amokfall und erfüllt alle einschlägigen Normen und Vorschriften. Das solide Kunststoffgehäuse ist mit einer austauschbaren Glasscheibe zum Schutz gegen Fehlbedätigung ausgestattet. Bei der Auslösung bricht diese Scheibe und der darunterliegende Taster kann betätigt werden. Der Alarmkontakt ist als Schließer ausgeführt und erlaubt eine Anschaltung an verschiedenen Systemen. zur manuellen Alarmauslösung und zum Verbinden von Notdurchsagen, Sirenen, Alarmlicht, Wählgeräten usw. DKM-KR42 Hergestellt nach EN54-11

Hausalarm AMOKALARM Aufputz GELB mit Glas, Alarmtaster mit Arretierung 125x125x37mm

Der Handmelder dient der manuellen Alarmauslösung im Amokfall und erfüllt alle einschlägigen Normen und Vorschriften. Das solide Kunststoffgehäuse ist mit einer austauschbaren Glasscheibe zum Schutz gegen Fehlbedätigung ausgestattet. Bei der Auslösung bricht diese Scheibe und der darunterliegende Taster kann betätigt werden. Der Alarmkontakt ist als Schließer ausgeführt und erlaubt eine Anschaltung an verschiedenen Systemen. Hergestellt nach DIN EN54-11

Der Melder wird in einer Höhe von 1,40m +/- 20cm über dem Boden gut sichtbar montiert.

- Erfüllung aller einschlägigen Normen und Vorschriften
- Automatisches Rückstellen des Druckknopfes beim Öffnen oder Schließen der Tür
- Tür mit großem Öffnungswinkel (>180°)
- Formstabiles Gehäuse
- Problemlose Montage mit beliebiger Leitungszuführung
- Schnelle Orientierung für Einsatzkräfte und Servicepersonal
- Für den Innenbereich geeignet
- Indirekte Auslösung
- Einsetzbar 12V/24VDC bis DC 30 V für Gebäudeleittechnik
- Für AP- und UP-Leitungseinführung
- Arretierung des Druckknopfes nach Alarmauslösung
- Rückstellung automatisches Rückstellen des Druckknopfes beim Öffnen oder Schließen der Tür
- LED Anzeige = LED für Alarm oder zur Inspektionsauswertung

Technische Daten:

- universeller Handmelder Amok-Alarm
- Hergestellt nach DIN EN54-11
- universelle Einsatzmöglichkeiten
- Rückstellung über beiliegenden Schlüssel
- Schutzklappe gegen Fehlbedienung
- VdS-zertifiziert
- stabiles ABS-Gehäuse
- Problemlose Montage mit beliebiger Leitungszuführung
- Abmessungen B x H x T 125 x 125 x 37mm
- Auslösekriterien Druckknopf: Microschalter
- Besonderheiten Beschriftung: Amok-Alarm
- Farbe Felb RAL1018
- Gewicht 200gr
- Material-Gehäuse: ABS Kunststoff
- Schutzklappe: Polycarbonat
- Echte Glasscheibe = 60x60x0,6mm
- Montage Aufputz im Innenraum
- Schutzklasse IP42
- Spannungsversorgung 12-24V DC
- Stromaufnahme 7mA im Alarmfall
- Widerstand 1KOhm Alarmwiderstand integriert
- VdS-zertifiziert VdS-Nr.: G 29-5029
- CPD-Zertifikat = 0786-CPD-20458 / Norm: EN54-11
- **Lieferung inkl. gelbem Schlüssel**
- **Optional erhältlich ist auch ein Metallschlüssel = Bst Nr 95-837-00875**

Zusatzinfo passende BMZ = Meldezentralen bei uns auch erhältlich

- Bst NR **79-100-00204** = Meldezentrale BMZ 4-Linien je max 32Melder (Aufputz Rot LCD)
- Bst NR **79-100-00208** = Meldezentrale BMZ 8-Linien je max 32Melder (Aufputz Rot LCD)
- Bst NR **79-100-00215** = Zubehör für BMZ = LAN IP RJ45 PC Zugriff (falls benötigt)

Optional auch erhältlich z.B. je nach Einsatzzweck

- Bst Nr 47-900-00360 = Zeitrelais mit 10-Funktionen
- Bst Nr 93-807-03030 = 230V Netzteil 12V DC 30W
- Bst Nr 93-807-03025 = 230V Netzteil 24V DC 30W
- Bst Nr 66-860-02005 = DC-USV von 230V auf 12V 2,5A ohne Akku
- Bst Nr 66-860-02100 = DC-USV von 230V auf 12V 10A ohne Akku
- Bst Nr 79-222-00014 = 12/24V Sirene Rot mit 32 versch. Tönen und Blinklicht
- Bst Nr 79-222-00011 = 24V/230V Sirene Rot mit 32 versch. Tönen
- Bst Nr 79-222-00012 = 24V/230V Sirene Weiss mit 32 versch. Tönen
- Bst Nr 79-222-00035 = 12/24V Sirene Rot mit 32 versch. Tönen
- Bst Nr 79-222-00030 = 12/24V Sirene Weiss mit 32 versch. Tönen
- Bst Nr 76-881-00600 = Telefon-Wählgerät TAE A/B analog von Terxon (4-Tel-Nr / 4xText max 40Sek / 4x Input)
- Bst Nr 76-881-00825 = Telefon-Wählgerät TAE A/B analog von Indexa (9-Tel-Nr / 2xText max 20Sek / 2x Input)
- Bst Nr 76-881-00820 = Telefon-Wählgerät GSM (ohne SIMM) von Indexa (9-Tel-Nr / 2xText max 20Sek / 2x Input)
- Bst Nr 76-881-00840 = Telefon-Wählgerät GSM (ohne SIMM) von ELDES (3-Tel-Nr / nur SMS 5-Nachr / keine Text / 3x Input)