



## Hausalarm Alarmtaster Feuer Brand ROT EN54-11 87x87x53mm IP24 Handfeuermelder



**31,50 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Satel

Bestell-Nr.: 95-837-00860



Handfeuermelder Brandmelder Feuermelder mit Glasscheibe. Der Indoor Handmelder bzw. Brand- bzw. Feuermelder dient zur Auslösung eines verifizierten Brandalarms. Bei einem Brand wird die Scheibe des Melders eingeschlagen und danach der Knopf betätigt (daher auch Druckknopfmelder). Im Gegensatz zu automatischen Meldern wird hier von Hand ausgelöst, der Alarm gilt also als "falschalarmsicher". Der Handfeuermelder muss gut sichtbar angebracht werden, frei zugänglich, ausreichend beleuchtet, im Bedarfsfall durch ein zusätzliches Hinweisschild gekennzeichnet und so installiert sein, dass sich der Druckknopf ca. 1,40m (+/- 200mm) über dem Fußboden befindet.

### Handfeuermelder bzw. Handbrandmelder Aufputz ROT Alarmtaster mit Arretierung Indoor

Der Indoor Handmelder bzw. Brand- bzw. Feuermelder dient zur Auslösung eines verifizierten Brandalarms. Bei einem Brand wird die Scheibe des Melders eingeschlagen und danach der Knopf betätigt (daher auch Druckknopfmelder). Im Gegensatz zu automatischen Meldern wird hier von Hand ausgelöst, der Alarm gilt also als "falschalarmsicher". Der Handfeuermelder muss gut sichtbar angebracht werden, frei zugänglich, ausreichend beleuchtet, im Bedarfsfall durch ein zusätzliches Hinweisschild gekennzeichnet und so installiert sein, dass sich der Druckknopf ca. 1,40m (+/- 200mm) über dem Fußboden befindet.

- Der Handfeuermelder informiert die Personen im Objekt über Brandausbruch und löst einen Internalarm aus.
- **volle Übereinstimmung mit den Anforderungen der Norm EN54-11**
- **mechanischer Alarmknopf**
- auswechselbare Glasscheibe oder wiederverwendbare Plasticscheibe
- LED zur Signalisierung der Branderkennung
- Arretierhebel zur Rückstellung des Melders
- Handmelder für den Innenbereich **EN54-11 zertifiziert**
- Typ A (direkte Auslösung)
- wahlweise mit Glas- oder Kunststoffscheibe
- Schlüssel zum Testen, Rückstellen und Öffnen
- Das Einschlagen der Scheibe und Drücken des Schalters löst einen Alarm aus.
- Die rote LED fängt an zu leuchten.
- Um den Melder zurückzustellen verwenden Sie den beiliegenden speziellen Schlüssel.

### Technische Daten:

- Farbe ROT
- **Einsatz typisch INDOOR (Innenräume)**
- Abmessungen B x H x T 87 x 87 x 53 mm
- Schutzklasse IP 24D
- Spannungsversorgung 12V/24V typisch (Range 9 bis 30VDC)
- Stromaufnahme max 41mA (LED)
- Ruhestromaufnahme 0mA
- Max. Luftfeuchtigkeit 95%
- Betriebstemperatur -5 bis +55 °C
- Zertifikate EN 54-11:2001 + A1:2005
- Der Handfeuermelder erfüllt die grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinien: CPD 89/106/EWG über Bauprodukte;
- EMC 2004/108/WE über elektromagnetische Verträglichkeit

### Zusatzinfo erhältlich in 2 verschiedenen Ausführungen

- Bst NR **95-837-00860** = Indoor Version IP24 für den Innenbereich ( -5°C .....+55°C )
- Bst NR **95-837-00870** = Outdoor Version IP66 für den Außenbereich ( -25°C .....+70°C )

### Weiteres Zubehör z.B. Elektromagnet Haltemagnet für Türen zu im Brandschutzfall

- Bst Nr 47-790-00601 = Für Brandschutz und ähnliche Anwendungen Elektrischer Türhalter bis 50Kg Haltekraft 12V 24V Elektromagnet Haltemagnet
- Bst Nr 95-837-00605 = Für Brandschutz und ähnliche Anwendungen Elektrischer Türhalter bis 61Kg Haltekraft 24V Elektromagnet Haltemagnet

### Zusatzinfo passende BMZ = Brandmeldezentralen bei uns erhältlich

- Bst NR **79-100-00204** = Brandmeldezentrale BMZ 4-Linien je max 32Melder ( Aufputz Rot LCD )

- Bst NR **79-100-00208** = Brandmeldezentrale BMZ 8-Linien je max 32Melder ( Aufputz Rot LCD )
- Bst NR **79-100-00215** = Zubehör für BMZ = LAN IP RJ45 PC Zugriff ( falls benötigt )