



Kabelprüfer Durchgangsprüfer TB20Plus inkl. Messleitungen



29,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Testboy

Bestell-Nr.: 90-798-02620



Kabelprüfer Durchgangsprüfer TB20Plus inkl. Messleitungen. Dieses Testgerät ist die kontinuierliche Weiterentwicklung des millionenfach bewährten Testboy-2 und verfügt inzwischen über sechs professionelle Funktionen für Arbeiten an elektrischen Leitungen: optische Durchgangsprüfung, niederohmig / akustische Durchgangsprüfung, hochohmig / Hochleistungs-LED Taschenlampe / Kabelbruchererkennung / einpolige Phasensuche / Fremdspannungsschutz bis 300 V

Kabelprüfer Durchgangsprüfer TB20Plus inkl. Messleitungen

Durchgangsprüfer universeller Leitungs- und Durchgangsprüfer mit integriertem, kontaktlosem Spannungsprüfer und LED Taschenlampenfunktion, Kunststoffgehäuse vollisoliert und schlagfest, akustische Durchgangsprüfungen mit gleichzeitiger Nutzung der Arbeitsleuchte, berührungssichere, steckbare Verbindungen zwischen Prüfleitungen und Gerät, akustisches Signal bei Durchgangsprüfung von 0-250-Ohm, optische Anzeige bei Durchgangsprüfungen von 0-20-Ohm, optischer, eingebauter Stromwarner, Spannungsfestigkeit bis 300V, mit Sicherheitsprüfschnüren, Batteriebetrieb 3x Mignon,

Dieses Testgerät ist die kontinuierliche Weiterentwicklung des millionenfach bewährten Testboy-2 und verfügt inzwischen über sechs professionelle Funktionen für Arbeiten an elektrischen Leitungen:

- optische Durchgangsprüfung, niederohmig
- akustische Durchgangsprüfung, hochohmig
- Hochleistungs-LED Taschenlampe
- Kabelbruchererkennung
- einpolige Phasensuche
- Fremdspannungsschutz bis 300 V

Technische Daten

- Primär = Durchgangsprüfer, Kabelprüfer, Leitungsprüfer.
- Durchgangsprüfung: optisch im Bereich 0...20-Ohm
- Durchgangsprüfung: akustisch = Summer 0...250-Ohm
- LED Taschenlampenfunktion integr. LED-Taschenlampe: ja
- Prüfspannung: 4,5 V
- Prüfstrom: optisch bis zu 10mA / akustisch bis zu 2mA
- Spannungsbereich: 110-400V
- Fremdspannungsschutz: bis 300 V
- Überspannungskategorie : CAT II 300 V
- Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN 0411)
- Schutzgrad: IP20
- Spannungsversorgung über 3x Mignon
- Batteriebestückung 3 x 1,5 V Mignon-Batterien (AA)
- Abmessungen: B: 62mm L: 120mm T: 30mm
- Gewicht: 90 g (ohne Batterien)

Lieferumfang inkl. Messleitungssatz