



5m LED Stripe flexibel IP61 Warmweiss 12V Stripe 24W mit 300LEDs




33,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Velleman

Bestell-Nr.: 15-100-04176



5m IP61 LED Stripe mit 3000Kelvin sehr hell ! 12V 24W Warmweiss LED Strip bzw. IP61 LED Streifen dimmbar / Ideal für die Beleuchtung oder indirekte Beleuchtung im Haus z.B. als Beleuchtung Küche Bad Dekoration oder hinter dem TV oder unter Regalen und Schränken usw. Besonderheiten: IP61 Feuchtestfest Dimmbar / Bis zu -20°C geeignet / kürzbar: alle 5cm / offenes Kabelende mit Klebeband

5m IP65 LED Stripe mit 3000Kelvin in Warmweiss

12V 24W Warmweiss LED Strip bzw. IP61 LED Streifen dimmbar

Ideal für Bad Küche als LED Zusatzbeleuchtung oder indirekte Beleuchtung, Deko-Licht-Effekte im Haus (z.B. als Beleuchtung Küche oder hinter dem TV oder unter Regalen und Schränken, Messebau usw.)

Besonderheiten:

- **IP61 Feuchteschutz Silikon + Ideal für Küche Bad Garage Keller usw.**
- **Dimmbar**
- **Bis zu -20°C geeignet !**
- **offenes Kabelende**
- **mit Klebeband**

Kurzdaten :

- flacher flexibler LED-Strip, feuchteschutzter IP61 Stripe

-

im Silikon Schlauch halbrund ummantelt.

-

Länge 5m, 300 weisse SMD-LEDs

-

Der Strip kann alle 50mm getrennt und auch einzeln betrieben werden.

-

|

Am Anfang ist ein Litzenlabel angebracht

Technische Daten :

- **Feuchteschutz da IP61 Norm**
- 12V DC Gleichstrom LED Flex Strip
- bestückt mit 300-LEDs in einer Reihe
- Niederspannungs LED Streifen für 12 Volt Versorgung
- **Spannung 12V typisch (DC) 2000mA = 2,0A**
- **Leistung 24,0W**
- entspricht: bei 5m = 24Watt = 4,8W je 1m
- Sockel: nein aber mit Klebestreifen
- Bauform: hoch flexible Leiterbahn
- **Dimmbar Ja** mit Spannungsteuerung LED Dimmer PWM
- Frei trennbar alle 50mm nach jeder dritten LED (3er Blöcke)
- **Lichtfarbe Warmweiss**
- **Farbtemperatur 3000K (2800-3200K)**
- Lichtstrom ca. 2330 lm (Lumen) = Nutzlichtstrom Lichtstrom pro Meter 466 lm

-
- Abstrahlwinkel 120° (Abstrahl- bzw. Leuchtwinkel, Halbwertswinkel)
 - 100% Hell 0,01 Sek.
 - SMD LED Bauform 3528
 - Ein/Aus 25.000x
 - Leuchtdauer ca. 35.000 Std. lt. Herstellerangaben
 - Leistungsfaktor >0,5
 - RA >70 Farbwiedergabeindex
 - Quecksilber Hg 0,0mg
 - Abmessungen: Länge: 5m = 5000mm B: 10,0mm H: 3,0mm
 - Alle 50mm an der Schnittstelle teilbar
 - Energieeffizienzklasse EEK(Bereich A-G): F
 - Verbrauch 1000h 24,0kWh

12V LED Netzteil, Dimmer usw. optional siehe Zubehör Register