



20W LED Scheinwerfer 230V Neutralweiss 4000K 2100lm IP65 mit FB und Bewegungsmelder LED Strahler



44,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Philips
Bestell-Nr.: 32-700-00745



20W LED Scheinwerfer IP65 Fluter Strahler mit Bewegungsmelder und Fernbedienung zum einstellen oder auch bedienen. 20W LED Fluter 230V Neutralweiss 4000K 2100lm IP65 Fluter Strahler 20Watt LED Scheinwerfer Fluter Strahler Hoflicht Baustrahler Wandstrahler

20W LED Scheinwerfer IP65 Fluter Strahler mit Bewegungsmelder und Fernbedienung zum einstellen oder auch bedienen

Outdoor Indoor IP65 Brillanter Fluter mit stromsparender LED-Technologie

- LED-Scheinwerfer 20W Leistung LED-Strahler nach IP65 Norm mit Bewegungsmelder
- Alu-Druckguss grau, Glas klar,
- durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden,
- Abstrahlwinkel 100grad
- mit Anschlussleitung H05RN-F 3x1,0qmm
- LM nicht austauschbar, Garantie 3 Jahre
- LED Strahler mit sehr breiter Abstrahlungswinkel von 100° und integriertem Bewegungsmelder mit Fernbedienung
- LED-Floodlight aus massivem Alu-Druckguss Gehäuse in Grau
- Frontglas klar, mit integriertem
- HF-Bewegungssensor 160° und IR-Handsender zum einstellen
- der Reichweite ca. 3m / 5m / 7m
- der Einschaltzeit 10/30 Sekunden 1/5/8/10 Minuten
- des Dämmerungs-Wertes ca. 10/30/70/150 Lux
- Dauer-Ein, Dauer-Aus,
- Auto-Funktion und zum Deaktivieren des Sensors usw.
- durchschnittliche LED-Lebensdauer 50.000 Stunden,
- geeignet für den Innen- und Außenbereiche

Technische Beschreibung:

- Gehäuse: Alu-Druckguss + GC Klarglas + Verstellbarer Bügel
- Schutzklasse: IP65 + Schlagfestigkeit IK06
- Überspannungsschutz bis Level 2kV
- Verwendbar im Außenbereich oder auch im Innenbereich
- Netzspannungs-Lampe für 230Vac 50Hz
- Spannung 230V 50Hz (85-240Vac 50-60Hz)
- Leistung 20,0W
- Entsprech ca. einer 150W Halogenstab Leistung
- Sockel: ohne
- Bauform: ähnlich wie Baustrahler
- Dimmbar Ja mit beiliegender Fernbedienung
- Lichtfarbe Neutralweiss
- Farbtemperatur 4000 Kelvin
- Lichtstrom 2100 lm (Lumen)
- Mehrfach Power LED
- Abstrahlwinkel 100° (Leuchtwinkel)
- 100% Hell 0,0069 Sek.
- Kein Flackern; sofort an ! Super starkes Licht !
- Ein/Aus 30.000x
- Leuchtdauer ca. 50.000 Std. lt. Herstellerangaben
- Leistungsfaktor >0,8
- RA >80 Farbwiedergabeindex
- Quecksilber Hg 0,0mg
- Abmessungen: 160 x 150 x 35mm
- Umgebungstemperaturbereich -25 bis +40 °C
- Schutzklasse I
- Energieeffizienzklasse A++
- Verbrauch 1000h 20kWh
- Gewicht: 0,65kg

