



5m LED Stripe flexibel IP20 Dualweiss 12V 96W CCT 6000lm 3000-7000K Warmweiss Kaltweiss



33,33 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Synergy21

Bestell-Nr.: 15-100-04190



5m LED Streifen IP20 LED Stripe CCT Dualweiss 12V 2x 48Watt max 96Watt / Stripe Dualweiss mit 2-Lichfarben wählbar Warmweiss oder Kaltweiss extra hell bis zu 6000Lumen / 12V 2x48W LED Strip bzw. IP20 LED Streifen dimmbar 96Watt Gesamt bzw. 48Watt pro Farbe

5m LED Stripe Dualweiss 2-Lichfarben wählbar Warmweiss oder Kaltweiss extra hell bis zu max 6000-Lumen !

12Volt 2x48W LED Strip bzw. IP20 LED Streifen dimmbar 96Watt Gesamtleistung bzw. 48Watt pro Farbe / Ideal für besondere Lichtstimmungen an Regalen in Geschäften oder auch zuhause (siehe auch weitere Bilder)

Besonderheiten:

- **2-Lichfarben Warmweiß oder Kaltweiss getrennt ansteuerbar !**
- **Dimmbar Ja mit entsprechendem optionalen Controller oder Netzteil**
- **kürzbar: alle 5cm**
- **mit Klebeband auf der Rückseite**

Technische Daten:

- **5m LED Flex Strip mit 2Lichtfarben = Dual-White**
- Bestückt mit 600-Leds in einer Reihe
- Niederspannungs LED Streifen für **12-Volt Versorgung**
- Spannung 12V typisch (DC) 2x 4000mA = 2x 4A max 8A
- **Leistung 96Watt Gesamtleistung bzw. 48,0W** je Farbe bei 5m = 9,6W je Meter
- gemeinsamer Pluspol (üblicher Standard)
- Sockel: ohne da Stripe
- Bauform: hoch flexible Leiterbahn
- selbstklebend Ja / Klebeband zur Montagehilfe auf der Rückseite
- **Dimmbar Ja abhängig vom Netzteil**
- **Frei trennbar nach 50mm**
- Lichtfarbe CCT = DualWeiss = Warmweiss oder Kaltweiss getrennt oder zusammen ansteuerbar
- **Farbwahl zwischen 3000-7000K mit optionalem Controller möglich (siehe Zubehör)**
- **Farbtemperatur 3000K (+/-250K)**
- **Farbtemperatur 6500K (+/- 250K)**
- **Lichtstrom bis zu 6000 lm (Lumen)**
- Abstrahlwinkel 120° (Leuchtwinkel)
- 100% Hell 0,01 Sek.
- 600x SMD LED 3528
- Ein/Aus 35.000x
- Leuchtdauer ca. 50.000 Std. lt. Herstellerangaben
- Leistungsfaktor >0,7
- CRI RA >80 Farbwiedergabeindex
- Quecksilber Hg 0,0mg
- Länge: 5m = 5000mm B:10mm H: 3mm
- **Alle 50mm an der Schnittstelle teilbar**

- Schutzgrad IP20 Indoor oder im ALU-Kanal
- Geeignet für Temperaturbereich: -0.....+40°C
- Anschluss: offenes Kabelende mit Litze / Kontakte lötbar Ja
- Energieeffizienzklasse G siehe Label
- Verbrauch 1000h 96,0kWh

12V LED Netzteil, Dimmer usw. optional siehe Zubehör Register