



9V Netzteil 9V 6A 54W Stecker 5,5x2,1mm IEC320 Eingang 230VAC



24,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MeanWell

Bestell-Nr.: 93-815-00485



9Volt Netzteil max 54Watt Leistung 9Volt 6A mit Eingang über Kaltgerätebuchse C14 IEC320 - Eingang 230VAC typisch (90-264VAC) mit Hohlstecker 5,5x2,1mm / Netzgerät EUP = ErP2 konform. Dieses Universal 9Volt Festspannungsnetzteil dient als Netzteil für alle möglichen Verbraucher mit einer maximalen Stromaufnahme von bis zu 6A bei 9Volt Gleichspannung. Stabilisiertes Festspannungsnetzteil. Solides 9V Universal Netzteil in aktueller Ausführung. Natürlich auch verwendbar für 9Volt Verbraucher die weniger Strom benötigen z.B. 9Volt 3A, 9Volt 4A, 9Volt 5A usw. Typischer Einsatz auch bei Kassensystemen zb. SAMPOS CHD6800WP, ThinCliens, Rechner, Computer usw.

9V 6A Netzteil 9V 54W mit stabilisierter 9Volt DC Gleichspannung

Dieses Universal 9Volt Festspannungsnetzteil dient als Netzteil für alle möglichen Verbraucher mit einer maximalen Stromaufnahme von bis zu 6A bei 9Volt Gleichspannung. Stabilisiertes Festspannungsnetzteil. Solides 9V Universal Netzteil in aktueller Ausführung. Natürlich auch verwendbar für 9Volt Verbraucher die weniger Strom benötigen z.B. 9Volt 3A, 9Volt 4A, 9Volt 5A usw. Typischer Einsatz auch bei Kassensystemen zb. SAMPOS, ThinCliens, Rechner, Computer usw.

9V Netzteil 9Volt bis 6A Netzgerät mit 3pol Kaltgerätebuchse

Kurzdaten:

- **9Volt stabilisiertes Gleichspannung DC Universal Netzteil**
- **EUP = ErP2 konform**
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitzen
- Isolationsklasse I
- Energy efficiency level VI (DOE)
- Sicherheitsnormen: EN62368-1
- EMV Normen: EN55032 Klasse B und weitere
- **niedrige Leerlaufleistung von max 0,075W**
- **LED Status Anzeige Power ON**

Technische Daten:

- **Eingang: 230VAC typisch über 3pol Kaltgerätebuchse**
- Autom.Eingangsspannung: 90...264V (47-63Hz) oder 135...370VDC
- **Ausgang: 9Volt DC stabilisiert bis max 6A = 0-6000mA (selbstanpassend)**
- **Belastbarkeit Ausgang : 0-6A bis max. 54Watt**
- **Hohlstecker 5,5x2,1mm (+Pluskontakt innen)**
- Ausgangs-Steckverbinder: Hohlstecker 5,5mm (aussen) / 2,1mm (innen)
- **Länge des Ausgangskabel 1000mm = 1m**
- Überspannungsschutz Ausgang: 9,4...12,2V
- Leerlaufleistung, max.: 0,075W
- Restwelligkeit nur 120mV
- Wirkungsgrad: 89,0%
- Hold Up Time: 50ms (230Vac) / SetupTime 1000ms (230Vac) RiseTime : 50ms (230Vac)
- **Eingang über 3pol Kaltgerätebuchse C14 (IEC320-C14)**
- Betriebstemperaturbereich: -30...+70°C.
- Abmessungen L: 125mm B: 50mm H: 31,5mm
- Gewicht: 0,305Kg

Lieferung ohne Netzkabel (optional in verschiedene Längen erhältlich)

passendes Netzkabel siehe auch im Zubehör-Register

- A-Nr **41-679-00002** = 1,5m Netzkabel C13 Kaltgeräte
- A-Nr **41-679-00101** = 2m Netzkabel C13 Kaltgeräte
- A-Nr **41-679-00135** = 5m Netzkabel C13 Kaltgeräte
- A-Nr **41-679-00146** = 10m Netzkabel C13 Kaltgeräte

passender Adapter für den Ausgang 5,5x2,1mm auf 5,5x2,5mm auch optional erhältlich falls benötigt :

- A-Nr **41-109-00155** = Netzteiladapter Buchse 5,5x2,1mm auf Hohlstecker 5,5x2,5mm

Erfüllt Normen :

- Vibrationen bis 2G 10min 10-500Hz
- Comply with EISA2007/DoE, NRCAN, Korea K-Meps, AU(NZ MEPS, EU ERP and CoC Version 5
- Energy efficiency Level IV
- Safety Standards : UL62368-1, CSA C22.2 No.62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, BSMI CNS 14336-1 ,
- CCC GB4943.1, PSE J62368-1, AS/NZS 60950.1 □ BIS IS13252, KC K60950-1, EAC TP TC 004 approved;
- SIRIM MS IEC62368-1 (optional) approved
- EMC Emmission: Conducted emission (Class-B) : BS EN/EN55032(CISPR32),FCC PART 15 / CISPR22 /
- CAN ICES-3(B)/NMB-3(B),CNS13438,GB17625.1 / EAC TP TC 020,MSIP KN32
- Harmonic current (Class-A) : BS EN/EN61000-3-2,GB9254
- Voltage flicker ((Class --) : BS EN/EN61000-3-3
- EMC IMMUNITY : ESD / RF field susceptibilityund weitere BS EN/EN61000-4-2 ...8