



24V Trafo LED Ersatztrafo 24V-DC bis 20VA 850mA IP44 für LED Lichterketten



39,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Star-TR

Bestell-Nr.: 93-808-20820

24V LED Transformator für den innen- oder Außeneinsatz System-24 / Schutzgrad IP44 / 24V Trafo für Gartenbeleuchtung, Partybeleuchtung, LED-Lichterketten, LED-Systemketten, LED-Lichtvorhang, LED-Lichternetz, Weihnachtsbeleuchtung usw. alle LED-Systeme die 24Volt Gleichspannung benötigen bis 20,46VA Leistung (ca. 20Watt) und die den Anschlussstecker (Konturenstecker beitzen). Also meist Systemketten mit bis zu 1500-LEDs oder Gesamtleistungen bis 20,4W. Ersetzt zum Teil auch die 24V DC LED-Trafos LR-IP-24020.4 von Liyang Wonderworld Electric, STARTRADIMG Beleuchtung SWEDEN usw.,

24Volt LED Transformator für den innen- oder Außeneinsatz (System-24 LED) mit Schutzgrad IP44

LED-System System-24 Trafo für Gartenbeleuchtung, Partybeleuchtung, LED-Lichterketten, LED-Systemketten, LED-Lichtvorhang, LED-Lichternetz, Weihnachtsbeleuchtung usw. Alle LED-Systeme die 24Volt Gleichspannung benötigen bis 20,4VA Leistung (ca. 20Watt) und die den Anschlussstecker (Konturenstecker beitzen). Also meist Systemketten mit bis zu 1500-LEDs oder Gesamtleistungen bis 20,6W.

Technische Daten des 24V Ersatztrafos bzw. 24Volt LED-Steckernetzteil

- **Eingang typisch 230Vac** 50Hz (220-240VAC)
- **Ausgang 24V DC Gleichspannung**
- (Symbol auf Trafo 24V Strich mit Punkten darunter)
- **Belastbarkeit max 850mA = 0,85A bis 20,4VA ca. 20Watt**
- **Ausgang über 1,5m Gummikabel mit 2pol Konturenstecker**
- 1,5m Gummileitung fest verbunden am Netzteil
- Ausgang über besonderen Konturenstecker bzw. 2pol Steckkupplung (System-24V)
- **Abmessungen der 2pol Steckkupplung am Ausgang (siehe auch Zeichnung weitere Bilder)**
- Überwurf-Schraubkappe Durchmesser 26mm
- Stecker am Wulst mit DM 19,3mm
- Konturenbereich Durchmesser : 15,0-15,3mm
- Pinabstand bzw. Kontaktabstand 9,0mm (mitte / Mitte)
- Kontaktbereich Bohrung DM 3,5mm je Buchse
- **Einsatzbereich Innenräume oder Außenbereich da IP44**
- Kunststoffgehäuse Schwarz
- Abmessungen: H: 100mm B: 50mm T: 29mm (mit 230V Stecker dann 74mm)
- Gewicht: 0,45Kg

Dieser 24VDC LED Trafo ist wie folgt erhältlich (siehe auch unten im Register " Ähnliche Artikel") :

- Bst Nr **93-808-20810** = 230VAC auf 24V-DC mit Leistung 9,6VA und 2pol Konturenstecker
- Bst Nr **93-808-20820** = 230VAC auf 24V-DC mit Leistung 20,4VA und 2pol Konturenstecker