



WLAN USB Adapter 150Mbit Mini Wireless WPS



6,60 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Allnet

Bestell-Nr.: 59-740-00980

WLAN USB Adapter über USB für PC, Notebook, Laptop, Geeignet für Windows 10, 8, 7, 32/64Bit und auch ideal für Banana Pi / Raspberry Pi / Odroid etc Datenübertragung von bis zu 150Mbps 150Mbit Wireless Nano USB 2.0 Nano Adapter "RTL8188EU-Chipset" 2.4GHz
[USB Adapter für WLAN mit bis zu 150 MBit/s](#)

Der Mini-USB-WLAN-Adapter hat eine maximale Übertragungsrate von 150Mbps. Dieses Produkt kann in Verbindung mit einem Computer, Notebook, Raspepberry PI, PSP, Media-Player und anderen Geräten verwendet werden, die eine kabellose Anwendung benötigen.

- Miniatur Design nur 18.6x15x7.1mm
- Wireless-N Geschwindigkeit bis zu 150Mbps
- Unterstützt WMM (Wi-Fi Multimedia) Standard für besseres streaming von real-time Daten, wie z.B. Video, Musik, Video Chat
- Unterstützt Software basiertes WPS
- Unterstützt Soft AP Funktion für Wireless Internet Sharing
- Fortgeschrittene Sicherheit: Unterstützt 64/128 WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), unterstützt IEEE 802.1X
- Datenübertragung von bis zu 150Mbps
- 150Mbit Wireless Nano USB 2.0 Nano Adapter " RTL8188EU-Chipset "
- Entspricht der 802.11n-Norm und ist abwärtskompatibel zu den IEEE 802.11g/b-Standards
- Standards: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Frequenzbereich: 2.4-2.4835GHz
- Geeignet für Windows 10, 8, 7, 32/64Bit
- und auch ideal für BananaPi / Raspberry PI / Odroid etc.
- Modulationstechnologie: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM

Technische Details:

- Chipset Realtek RTL8188EU
- Protocol/Standards IEEE802.11b/g, IEEE802.11n
- Transfer Rate 150Mbps
- Operating Distance Indoor 100m, Outdoor 300m
- Modulation Technology IEEE802.11b (DSSS)
- DBPSK : 1 Mbps; DQPSK : 2 Mbps; CCK : 5.5/11 Mbps
- IEEE802.11g (OFDM/DSSS)
- BPSK : 6/9 Mbps; QPSK : 12/18 Mbps; QAM-16 : 24/36 Mbps; QAM-64 : 48/54 Mbps
- IEEE802.11n (OFDM/DSSS)
- BPSK; QPSKs QAM-16 ; QAM-64
- Work Model Client, Soft AP, Client+Soft AP
- RF Frequency
- Europe (ETSI) : 2.412GHz - 2.472GHz
- Japan (MKK) : 2.412GHz - 2.472GHz
- RF Power 13 - 17 dBm (Typical)
- Interface 1 x USB2.0 Port
- Antenna Built-in smart antenna
- Data Security WPA / WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP
- Roaming: Full mobility and seamless roaming from cell to cell
- Sensitivity: 11Mbps: <-82dBm 8%FER 150Mbps: <-70dBm 8%FER
- Work Channel 1 - 13
- Operating System
- Win10, 8, 7, WIN8 32/64bit, and Windows 2000, Windows XP 32/64bit, Vista 32/64bit, WIN 7 32/64bit, Linux and MAC OS, Raspberry PI, Banana Pi etc.
- Power Requirement
- Input Power : 5V 1A DC
- Physical Dimensions L:20 x W:15 x H:6mm
- Environmental
- Operating Temperature: 0° to 40° Celsius
- Storage Temperature : -25° to 70° Celsius
- Operating Humidity : 10% to 90% Relative Humidity (Non-Condensing)
- Storage Humidity: 5% to 90% Relative Humidity (Non-Condensing)

