



## 12V Bleiakku 12V 20Ah Abm 181x167x76mm CSB GP12200



**59,95 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: CSB-Battery

Bestell-Nr.: 33-175-01835



12V 20Ah Bleiakku CSB GP12200 ersetzt LCX1220P, LCP1220P und viele weitere mit den selben Abmessungen CSB Battery Hitachi Chemical Energy

### 12V 20Ah Beiakku für Sicherheitsanlagen, USV etc wartungsfrei Ersetzt unter vielen anderen auch ersetzt LCX1220P, LCP1220P

Hochwertige AGM Bleiakkus aus dem Hause CSB ( **Hitachi Chemical Energy** ). Wartungsfrei und auslaufsicher, daher lageunabhängiger Betrieb möglich. Schlagfestes, thermisch verschweisstes Gehäuse. Die Bleibatterien verfügen über eine stabile und zuverlässige Kapazität, sind Über- und Tiefentladungssicher. Die Akkus überstehen Vibrationen und Schocks ohne Probleme

#### Anwendungsmöglichkeiten:

- Sicherheitstechnik Main & Standby
- USV-Anlagen
- Gewerbliche Einsätze
- Notbeleuchtungen
- Registrierkassen
- Kommunikationssysteme
- Alarmanlagen
- Zigaretten- Dosen- und Getränkeautomaten
- Hauptstromversorgung, nicht zyklische Anwendungen,
- Notstromversorgung, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV),
- Tiefentladesicher, auslaufsicher, lageunabhängig zu betreiben.

#### Technische Daten CSB GP12200 ( Hitachi Chemical Energy )

- **Spannung: 12V DC Gleichspannung**
- **Kapazität: 20Ah (20h) = 20.000mAh**
- Control voltage: 13.5-13.8 V Initial current: 3.00A or smaller
- Laden Trickle Use: 14,1V bei 0°C / 13,7V bei 25°C / 13,4V bei 40°C
- Recommended Maximum Charging 6A Current Limit
- Entladen laut Datenblatt (Discharge 1A = 1000min / 5A = 200min / 10A = 80min / 20A = 25min ( siehe Datenblatt )
- Maximum Discharge Current 230A (5sek)
- Innenwiderstand 13mOhm
- Equalization and Cycle Service 14.4 to 15.0V DC / Unit Average at 25°C
- **Anschlüsse: M5 Schraubanschluss**
- **Abmessungen :**
- Länge: 181/179mm Tiefe: 76mm Höhe: 167mm ( **Siehe Zeichnung weitere Bilder** )
- Gewicht: 6,4Kg / Versandgewicht: 7,50Kg

#### Weitere Daten

- CSB-manufactured = VRLA batteries are UL recognized components under UL924 and UL1989
- Flammability resistance of ( UL94-V0 / File E88637) can be available upon request.
- Die GP Serie ist eine Allzweckbatterie mit einer Lebensdauer von 5 Jahren im Standby Modus oder über 260 Zyklen
- bei 100% Entladung. So wie alle CSB Batterien sind sie aufladbar, hoch effizient, auslaufsicher und wartungsfrei.
-

