



Hybrid Monitor 810mm (32zoll) VM-UHD32M 4K Bildschirm BNC VGA HDMI DVI DP Audio Eingang



928,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Eneo
Bestell-Nr.: 55-400-03032



Eneo VM-UHD32M 32Zoll (71cm) LCD Monitor, 4K UHD, 3840x2160, LED, USB, DisplayPort, HDMI, DVI, VGA, BNC Video FBAS CVBS / 810mm (32zoll) Monitor bzw. Bildschirm BNC HDMI VGA DVI DP Eingang 24/7 Dauerbetriebstauglich / 28zoll Monitor mit vielen Funktionen / Profi Monitor für dieameratechnik ausgelegt / Professioneller 32" (81cm) Monitor im Metallgehäuse (für industriellen Einsatz geeignet) / Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365 Standfuß abnehmbar und VESA Standard 200x200mm für Wandhalter o.ä. integriert / Maximale Auflösung 4K UHD 3840x2160 Pixel

81cm (32zoll) Monitor bzw. Bildschirm HDMI VGA DVI DP Video Eingang 24/7 Dauerbetriebstauglich

32zoll Monitor mit vielen Funktionen / Profi Monitor für dieameratechnik ausgelegt

- **Professioneller 32" (81cm) Monitor im**
- **Metallgehäuse (für industriellen Einsatz geeignet)**
- **Für Dauerbetrieb ausgelegt 24/7 x365-Tage**
- **Standfuß abnehmbar und VESA Standard 200x200mm für Wandhalter o.ä. integriert**
- **Maximale Auflösung 4K UHD 3840x2160 Pixel**
- Mediaplayer integriert (USB)
- LED Hintergrundbeleuchtung
- Optimale Darstellung durch digitale 3D Filterung und Rauschunterdrückung
- Vielseitige Eingänge DisplayPort, HDMI, DVI, VGA, BNC Composite FBAS Video
- Lautsprecher integriert (Audioeingänge)
- Inklusive Standfuß

Weitere Besonderheiten

- Metallgehäuse (für industriellen Einsatz geeignet)
- Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365
- Mediaplayer-Funktion, unterstützte Standards: RMVB; MPG; AVI; MP4; JPG;
- JPEG; PNG bei maximaler Auflösung von 1920x1080 Pixel.
- Bedienung Knöpfe unten Rechts für OSD Ein-Aus usw.
- **Siehe auch weitere Bilder !**

Technische Daten :

- Display-Element Color TFT-LCD, Anti-Glare-Display, Hard coating (3H), Haze :25%
- Display Größe 32zoll / 81 cm
- Seitenverhältnis 16:9
- Hintergrundbeleuchtung LED
- 4K Auflösung Pixel 3840x2160
- Kontrastverhältnis typisch 1000:1
- Reaktionszeit typisch 5 ms
- Bildwiederholrate 30 Hz
- Helligkeit typisch 350 cd/m²
- Betrachtungswinkel vertikal 178° / horizontal 178°
- Pixelformat/-größe 0,51075mm x 0,51075mm
- Pixel-Fehlerklasse ISO 13406-2, Klasse II
- Funktionen:
- Kammfilter 3D Comb Filter mit De-interlace
- Menüsprachen englisch
- Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:
- Monitoreingänge VGA / HDMI / DVI / DisplayPort auf der Rückseite / BNC Video Inp.
- Videoeingänge HDMI 1.4b, HDCP 1.4, HDCP 2.2
- Audioeingänge 2, 1x 3,5mm Klinkebuchse
- Audioausgang 1x 3,5mm Klinkebuchse
- Player-Eingang USB2.0
- Steuer-Schnittstellen nein
- Abmessungen (HxBxT) 412 x 712 x 60,2mm
- Gewicht 18kg
- Befestigung VESA Standard 200x200mm

- Gehäusematerial Metall-Ausführung
- Gehäusefarbe schwarz
- Lautsprecher 2
- Leistungsaufnahme 42W
- Energieeffizienz G (siehe weitere Bilder = Label)
- Stromversorgung 230VAC typisch (100-240VAC 50/60Hz)
- Temperaturbereich (Betrieb) -30°C +85°C, Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend)

Lieferumfang Betriebsanleitung, IR-Fernbedienung, Netzkabel, 1 Satz Standfüsse, VGA Kabel