



## 5m RGB LED Stripe IP65 24V 120W RGB-CCT Dualweiss WW+NW+CW 5-Kanal System



**74,00 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Synergy21

Bestell-Nr.: 15-100-04640



24V RGB-CW LED Stripe Flex Stripe, IP65 Stripe Outdoor 5Meter, RGB-WW + RGB-CC auf einem Chip / 5m LED Flex Strip RG Bunt und auch 2x Weiss extra integriert / Bestückt mit 300-Leds in einer Reihe auf 5m / Niederspannungs LED Streifen für 24 Volt Versorgung / 5-Nutzkanäle RGB + CCT = Dualweiß 2700-6500K Warmweiss + Neutralweiss + Kaltweiss

### 24V RGB-CW LED Stripe Flex Stripe, 5 Meter, RGB-WW + RGB-CC auf einem Chip

- 5m LED Flex Strip RG Bunt und auch 2x Weiss extra integriert
- Bestückt mit 300-Leds in einer Reihe auf 5m
- **Niederspannungs LED Streifen für 24 Volt Versorgung bzw. Ansteuerung**
- **5-Nutzkanäle RGB + CCT = Dualweiß 2700-6500K Warmweiss + Neutralweiss + Kaltweiss**
- **Spannung 24V typisch (DC) 5050mA = 5,05A alle 5-Kanäle**
- **Leistung 120,0W bei 5m alles ON = 24,0Watt je Meter**
- Leistung RGB = 14,6W je Meter = 73Watt
- Leistung Weiss = 9,6W je Meter = 48W Weiss ( 2x24Watt )
- Strombedarf bei 24VDC je RGB Kanal 1,05A = Gesamt 3,05A
- Strombedarf bei 24VDC je Weiss Kanal 1,0A = Gesamt 2,0A
- **gemeinsamer Pluspol ( gemeinsame Anode )**
- Sockel: ohne da Stripe
- Bauform: hoch flexible Leiterbahn
- **Selbstklebend Ja**
- **3M Klebeband zur Montagehilfe auf der Rückseite**
- Dimmbar Ja mit optionalen RGB 5-Kanal Controller
- Der 5m Strip ist alle 100mm kürzbar ( alle 6 LEDs )
- Lichtfarbe RGB Bunt mit 2x Weiss extra
- Farbtemperatur je nach eingestellter Farbe unterschiedlich
- Rot: 619-635nm / Grün 512-528nm / Blau 463-475nm.
- WW = Warmweiss 3000K +/-10% / CCT = Dualweiß 2700-6500K
- Lichtstrom max. 1500 lm +/-10% je Meter ( lm = Lumen ) = Gesamt max 7500Lumen
- Abstrahlwinkel 160° (Leuchtwinkel)
- 100% Hell 0,1 Sek.
- 300 SMD LED 5050
- Ein/Aus 50.000x
- Leuchtdauer ca. 35.000 Std. lt. Herstellerangaben
- Leistungsfaktor: k.A. Herstellerseitig

- RA Farbwiedergabeindex
- Quecksilber Hg 0,0mg
- Länge: 5m = 5000mm B:14,5mm H: 4,0mm
- **Schutzgrad IP65 Outdoor ( Ummantelt )**
- Energieeffizienzklasse A
- Verbrauch 1000h 125,0kWh

**Optional erhältlich :**

- **div. Netzteile je nach Einbausituation und auch je nach Vorhaben**
- **4-Kanal oder 5-Kanal RGB-Kontroller z.B.**

**Zusatzinfo: Nun auch als 165Watt Version als RGB-CCT 24Volt erhältlich = Art-Nr 15-100-04642**

**Fragen zur Technik oder ihrem Bauvorhaben ? Kein Problem einfach anrufen**