



24V Zeitschaltuhr Einbauuhr Hutschiene bis 3500W Zeitrelais




38,50 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 99-100-00190



24V Zeitschaltuhr Einbau 24V Uhr Hutschiene bis 25A Zeitrelais 24Volt Schaltuhr für LKW, Bus, Caravan, Boot usw. Zeitgenaues automatisches schalten jedes beliebigen elektronischen Verbrauchers Beispiele: Lampen, Pumpen, Ventilatoren automatische Nachtbeleuchtung usw. Integriertes LCD-Display / Manueller, oder vollautomatischer Betrieb

24V Zeitschaltuhr 24Volt Version Digitale Präzision im LKW, Caravan, Bus, Schaltschrank

- Zeitgenaues automatisches schalten jedes beliebigen elektronischen Verbrauchers
- Beispiele: Lampen, Pumpen, Ventilatoren automatische Nachtbeleuchtung usw.
- Integriertes LCD-Display
- manueller, oder vollautomatischer Betrieb
- 16 Verschiedene, individuelle Zeitfenster programmierbar
- Jedes Zeitfenster hat einen Einschaltzeitpunkt und einen Ausschaltzeitpunkt (on / off).
- Tagesprogramm + Wochenprogramm + frei wählbare (und programmierbare) Einzeltage (oder Blockbildung: Mo-Fr, Sa-So, usw.)
- kleinste Schaltzeit: 1 Minute
- auswechselbare Batterie (Gangreserve bei Stromausfall)
- schaltbar auch manuel per Taste
- Durch Drücken der „AUTO/MANU“ Taste können Sie ihre Verbraucher auch manuell einschalten (ON), ausschalten (OFF), oder automatisch durch die Zeiteinstellungen regeln lassen (AUTO).
- Hutschienebefestigung oder Schraubbefestigung möglich (siehe auch weitere Bilder)

Technische Daten

- **Spannungsversorgung: 24V (22-30V) DC Gleichspannung**
- Schaltkontakt: 1x Schliesser (Ein-Aus = siehe auch weitere Bilder)
- **Kontakt-Belastbarkeit des integrierten Relais bis 25A bis 3500W**
- Relaiskontakt geeignet für 12V 24V 36V 48V DC oder auch 230V AC
- Montage auf Hutschiene 35mm Standard DIN-Schiene
- oder auch nur AP-Schraubbefestigung möglich
- Zeitschaltung: 1 Minute bis 168 Stunden
- Eigenverbrauch < 5W
- Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C
- Zeitungenauigkeit: +/- 2 Sekunden pro Tag (bei etwa 25°C)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 95%
- Maße: 120 x 72 x 50 mm
- Gewicht: 210 g
- Batterie für Gangreserve (Stromausfall) integriert und austauschbar (1x AA Mignon)

Diese Niederspannung-Zeitschaltuhr gibt es in zwei Ausführungen :

- Bst Nr 99-100-00180 = 12Volt Zeitschaltuhr
- Bst Nr 99-100-00190 = 24Volt Zeitschaltuhr