



Villa Kamerainterface für externe Kamera Erweiterung zum Basis-SET



77,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: EGB

Bestell-Nr.: 79-228-01220



Villa Kamerainterface für externe Kameras Erweiterung zum Basis-SET. zum Integrieren von externer BNC Koax-Kamera in Video-Sprechanlage Villa, einstellbarer Modus als Zusatzkamera zur Türstation mit Umschaltmöglichkeit während des Gespräches oder als Überwachungskamera von Treppenhaus oder Terrasse, Garageneinfahrt

Villa Kamerainterface für externe Kamera Erweiterung zum Basis-SET

- Kamera-Interface für externe bzw. weitere Kameras zu Villa System
- ***** Pro externe Kamera ist ein Interface nötig ! *****
- zum Integrieren von externer BNC Koax-Kamera in Video-Sprechanlage Villa,
- einstellbarer Modus als Zusatzkamera zur Türstation mit Umschaltmöglichkeit während des Gespräches
- oder als Überwachungskamera von Treppenhaus oder Terrasse, Garageneinfahrt
- Einstellungen und Adressierung über DIP-Schalter
- Kontroll-LED für 2-Draht Busverbindung zum Basis-Netzteil der Anlage
- Anschlussklemmen für 2-Draht Busleitung und
- Video-Eingang pro externe Kamera wird ein Interface benötigt
- Abmessungen 55x55x24mm grau
- Optionales Zubehör erhältlich
- Für die HutschieneMontage empfehlen wir einen
- Hutschieneclip z.B. Nr 93-808-03200
- dieser kann mit Zweikomponentenkleber oder Heißkleber am Boden angebracht werden.
- Als Kameras empfehlen wir z.B.
- Video Kamera Bauform Dome z.B. Bst-Nr 64-700-04300 / 64-700-05220 (Für Wand- oder Deckenmontage)
- Video-Kamera-Zylinderbauform z.B. Bst-Nr 64-700-05320
- Zusatztipp : Kamera muß auf CVBS Videosignal eingestellt sein AHD, CVI, TVI-Signale funktionieren nicht)
- Für die 2-Draht Verbindung empfehlen wir noch ein Paar Balune 79-340-00350 (Paar) oder auch 2x 79-340-01000
- Zusatztipp : Die externen Kameras müssen natürlich extra mit 12VDC versorgt werden.
- Anschluss siehe auch weitere Bilder

Lieferumfang:

- 1x Kamera-Interface
- 1x Anleitung