



Installation Verteiler 300x150x132mm Verteilerkasten AKL mit Klarsichtdeckel und Stopfen




65,50 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Spelsberg

Bestell-Nr.: 52-625-01960



Stromverteiler Verteilergehäuse 300x150x132mm Verteilerkasten mit Klarsichtdeckel. Installations Verteiler Anschlusskasten Kleinverteiler für Sicherungsautomaten, Schütz, Netzteile, Dimmer oder Überspannungsableiter usw. Wandverteiler, Verteiler, Universal Verteilerkasten, Aufputzverteiler, Stromkasten, Installationsverteiler, Stromverteiler,

Verteilerkasten Anschlusskasten Kleinverteiler für LED-Technik, Netzteile, Dimmaktoren, Sicherungsautomaten, Schütz, Netzteile, Dimmer oder Überspannungsableiter usw.

Installationskleinverteiler Unterverteiler Leergehäuse mit transparentem Deckel, Anbaustutzen und Zubehör, zur individuellen Bestückung und Verwendung,

-

Schutzgrad IP65, grau, flammwidrig 850°C

- IP65 Kleinverteiler nach DIN Norm
- Befestigungsart Wand-/Deckenmontage
- Material schlagfester Kunststoff. Oberteil Polycarbonat
- Unterteil Polystyrol, Dichtung Polyurethan
- Leergehäuse, mit Schutzart IP65, Polystyrol,
- Deckelschraube Polyamid, glasfaserverstärkt
- innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich,
- Einsatz typisch 12V 24V 230VAC $U_i=690V AC$, $U_i=1000V DC$,
- Ausschlagmembranen, M20/M25/M32/M40, (56 seitlich)
- Blombierbar ja
- Anreihbar ja
- Schlagfestigkeit IK07
- Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11 650 °C
- halogenfrei ja
- Brennbarkeitsklasse nach UL94 = HB
- Umgebungstemperatur -25°C +40°C .
- Abmessungen: 300 x 150 x 132mm

Inkl. Zubehör Kabelstopfen :

- 10 Doppelmembranstutzen IP66 M20 Dichtbereich 7-12mm,
- 2 Doppelmembranstutzen IP66 M25 Dichtbereich 9-16mm,
- 2 Doppelmembranstutzen M32 Dichtbereich 14-21mm,
- 1 Doppelmembranstutzen IP66 M40 Dichtbereich 19-28mm

Optional erhältlich (siehe auch im Zubehör-Regster) :

- Bst Nr **42-691-00010** = 35mm Hutschiene Länge 500mm
- Sammeklemmen, Verteilerklemmen usw.