



Dunstabzug Funkschalter Lüftersteuerung Abluftsteuerung



48,25 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Protector24
Bestell-Nr.: 99-100-02610

Dunstabzug Funkschalter Lüftersteuerung Abluftsteuerung Dunstabzugssteuerung gemäß FeuVO NW&4 von 1998 (Feuerstättenverordnung) und DVGW Anforderung Funk-Abluftsteuerung DVGW DIBt Fensterschalter Fenstersensor Abluftschalter. Abluftsteuerung zur Überwachung der Frischluftzufuhr bei Inbetriebnahme eines Abluftgerätes z. B. Dunstabzugshaube und gleichzeitigem Betrieb eines Öl-, Holz-, Kohleofen oder Gastherme, erlaubt nur das Einschalten des Abluftgerätes bei geöffnetem Fenster oder geöffneter Tür um ein Rücksaugen von gefährlichen Gasen aus der Feuerstätte zu verhindern. Mit Stecker-Steuerempfangsgerät mit Umstecksicherung und Überwachungs-LEDs, Mini-Funksender zur Übertragung der Sensordaten, Batteriebetrieb 3V CR2450 (inklusive) Überwachungs-LEDs und Fenster-Reedkontakt

Dunstabzug Funkschalter Lüftersteuerung Abluftsteuerung

So einfach geht das ! Ideal für die Selbstmontage! Einstecken - Fensterschalter anbringen - Fertig !

- Dunstabzugsschalter - Gesetzlich vorgeschrieben
- Kann Leben retten ! Universal Abluftsteuerung, Fensterschalter,
- Dunstabzugssteuerung, gemäß FeuVO NW&4 von 1998 (Feuerstättenverordnung)
- Lüftersteuerung Dunstabzugsschalter
- Fensterschalter Lüfterschalter Funkvariante
- Funkschalter zwischen Fenster und Dunstabzugshaube für den Abzugslüfter

Universal-Abluftsteuerung von Entlüftungseinrichtungen bei gleichzeitigem Betrieb mit offenen Feuerstellen. Fenster geschlossen = Dunstabzugshaube aus UND Fenster geöffnet = Dunstabzugshaube an.

Einfach zu installierendes Fensterschaltgerät für Dunstabzugshauben, Abluft-Wäschetrockner und ähnliche Geräte, mit dem die Frischluftzufuhr bei raumluftabhängigen Feuerstätten sichergestellt werden kann.

Abluftsteuerung zur Überwachung der Frischluftzufuhr bei Inbetriebnahme eines Abluftgerätes z. B. Dunstabzugshaube und gleichzeitigem Betrieb eines Öl-, Holz-, Kohleofen oder Gastherme, erlaubt nur das Einschalten des Abluftgerätes bei geöffnetem Fenster oder geöffneter Tür um ein Rücksaugen von gefährlichen Gasen aus der Feuerstätte zu verhindern. Mit Stecker-Steuerempfangsgerät mit Umstecksicherung und Überwachungs-LEDs, Mini-Funksender zur Übertragung der Sensordaten, Batteriebetrieb 3V CR2450 (inklusive) Überwachungs-LEDs und Fenster-Reedkontakt

Technische Merkmale:

- Die PROTECTOR Funk-Abluftsteuerung ist komplett kabellos
- Stecker-Steuerempfangsgerät mit erhöhtem Berührungsschutz und LED-Statusanzeige,
- Abmessungen des Steckdosengehäuse B:55mm H:109mm T:73mm
-
- Mini-Funksender zur Übertragung der Sensordaten (Zustand des Fensters geöffnet oder zu)
- Batteriebetrieb 3V CR2032 (inklusive)
- Gehäuse H35xB82xT16mm weiß inklusive Fenster-Reedkontakt
- Funkfrequenz 434 MHz

Lieferumfang

- 1 x Empfänger
- 1 x Mini-Funksender
- 1 x Montagmaterial/-anleitung