



8MP Dome LAN IP Kamera 8MP IR-LED EBD8813 SD-Slot Motorzoom IK10 IP67 Mikro ONVIF MJPEG H264 H265 Po



block pricing

Menge

bis 2

ab 3

Stückpreis


598,00 €*

585,00 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Geovision

Bestell-Nr.: 64-700-03125



8MP IP LAN Kamera Domekamera IP67 Outdoor 8Megapixel Netzwerkkamera ONVIF, RTSP, MJPEG, PoE und Motorzoom, IK10 Vandalensicher, Kartenslot (Micro SD/SDHC/SDXC/UHS-I, Klasse 10), Kamera mit SD Slot für Micro SD Speicherkarten. EBD8813 mit Gesichtserkennung, Privatmaskierung. Videoanalyse-Funktionen: Bewegungserkennung, Manipulation, Audio Detection. AI-Funktionen: Linie übertreten, Bereich betreten, Bereich verlassen (Personen/Fahrzeug-Unterscheidung), Gesichtserkennung, People Flow Counting, Crow Density Monitoring.

EBD8813 IP Domekamera HD IP67 Outdoor 8Megapixel Netzwerkkamera mit AI-Funktionen, ONVIF, RTSP, MJPEG, PoE und Motorzoom, Kartenslot (Micro SD/SDHC/SDXC/UHS-I, Klasse 10)

- 8 Megapixel IP LAN Domekamera Motorzoomobjektiv 2.8-12mm
- Nachtsicht tauglich mit IR-LED
- Integrierte IR-Beleuchtung **bis 40m Reichweite** auf dem Grundstück oder Innenraum
- **eingebautes Mikrofon**
- 1/3" Progressiv Scan Low Lux CMOS-Sensor
- **Varioobjektiv 2.7-12mm (F1.7), 107...29° horizontal**
- **4.3-fach Motorzoom mit Autofokus**
- Empfindlichkeit 0.003 Lux Farbe, 0 Lux SW (IR an), autom.
- **Tag-/Nachtschaltung mit schwenkbarem IR-Filter**
- Auto-Shutter 1 - 1/100.000 sek.,
- Video Codec: **H.265 / H.264 / MJPEG (Tripple-Stream) auch geeignet für LOXONE**
- max. Bildrate: 20fps (3840x2160) 4K Ultra HD
- **Blickrichtung in 3 Achsen einstellbar durch den Kugelkopf**
- **Integrierter Kartenslot (Micro SD/SDHC/SDXC/UHS-I Klasse-10)**
- **Schutzgrad IP67 Wetterfest Indoor Outdoor tauglich**
- **IK10 Die Kamera verfügt über ein stoß- und schlagfestes Gehäuse gemäß IK10. So ist die Kamera vor Schäden durch Vandalismus geschützt.**
- Spannung: 12V DC oder **PoE (8.16W)**
- Umgebungstemperatur: -30 bis +60°C
- Maße: 110x129 mm (HxØ)
- Gewicht: 670gr

Auflösungen :

- Video-Komprimierung MJPEG, H.264, H.265 Video Streaming Triple Stream
- Maximale Bildrate
- 20 Bilder pro Sekunde bei 3840x2160
- 25 Bilder pro Sekunde bei 3072x1728
- 30 Bilder pro Sekunde bei 1920x1080
- Stream 1 3840x2160 / 2944x1656 / 2592x1944 / 2560x1440 / 1920x1080
- Stream 2 1920x1080 / 1280x720 / 720x576 / 704x288 / 640x360 / 352x288
- Stream 3 720x576 / 704x288 / 640x360 / 352x288

Funktionen:

- HD-Videobilder in 4K Ultra High Definition Auflösung: 3840x2160 Bildpunkte mit 20 Bildern pro Sekunde
- Dank Motorzoom und Autofokus können Sie das Objektiv bequem an den gewünschten Bildausschnitt anpassen.
- Die Kamera ist kompatibel mit ONVIF, RTSP, DynDNS und vielen weiteren Protokollen zur Netzwerk- und Internetübertragung. So können Sie die Kamera auch in viele bestehende Systeme integrieren.

Verstärkungsregelung (AGC) autom. Weißabgleich

-

Gegenlichtkompensation (BLC)

-

erweiterte Dynamik (WDR) bis 120dB

-

Privatmaskierung. Diese Funktion verdeckt Privatbereiche. Dies ist häufig zum Schutz der Privatsphäre anderer Personen erforderlich.

- **Videoanalyse-Funktionen: Bewegungserkennung, Manipulation, Audio Detection**

- **AI-Funktionen:**

- **Linie übertreten, Bereich betreten, Bereich verlassen (Personen/Fahrzeug-Unterscheidung),**

- **Gesichtserkennung, People Flow Counting, Crow Density Monitoring**

- Menü-Sprachen: deutsch, englisch, tschechisch, französisch, ungarisch, italienisch, japanisch, polnisch, portugiesisch, russisch, spanisch, chinesisch

Netzwerk-Protokolle :

- ARP, DHCP, DDNS, DNS, DynDNS, FTP, H TTP, HTTP S, ICMP, IGMP, IPv4, NTP , PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, S MTP, S NMP, TCP, UDP, UPnP, Kompatibilität ONVIF (Profile G, S, T)

Anschlüsse:

-

LAN (RJ45) 10/100 Mbps Ethernet

-

PoE tauglich Ja IEEE 802.3af Power over Ethernet / PD

-

plus 12V DC Buchse

-

Kartenslot (Micro SD/SDHC/SDXC/UHS-I, Klasse 10).

Inklusive:

-

32-Kanal Videomanagement-Software NVR oder VMS als Download.

Optional erhältlich:

- Wandhalter = Bst Nr **64-700-03930** und oder
- Kabeldose = Bst Nr **64-700-04001**

Was ist AI-Funktion ?

Die Kamera verfügt über Videoanalyse- und AI-Funktionen, mit denen eine Alarmierung oder Auswertung viel effektiver gestaltet werden kann als mit einer herkömmlichen Bewegungserkennung. Videoanalyse-Funktionen: Bewegungserkennung, Manipulations-Alarm, Audio Detection. AI-Funktionen: Linie übertreten, Bereich betreten, Bereich verlassen (Personen/Fahrzeug-Unterscheidung), Gesichtserkennung, People Flow Counting, Crow Density Monitoring