



### 3m LAN Kabel Cat6 Patchkabel Schwarz PIMF SFTP



**3,95 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Goobay

Bestell-Nr.: 53-800-00474

3m LAN Kabel Cat6 Patchkabel PIMF Schwarz Black

#### 3m LAN Kabel Netzwerkkabel Cat6

LAN Kabel , Patchkabel, Twisted-Pair-Netzwerkkabel der Kategorie Cat.6 zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten mit RJ45 Anschlüssen, wie Switches, Router, Dosen, Patchpanel, Netzwerkkarten, IP-Kameras usw.

CAT6 Netzwerkkabel = 1:1 10/100/1000Mbit (1Gbit) Gigabit tauglich

- Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA)
- CAT-Kabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Dieses LAN-Kabel hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkumgebung - sowohl für das Heim- als auch das Firmennetzwerk. Einfach. Alles. Passend!
- Konfektioniertes, doppelt-geschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten
- 
- CAT-6-Netzwerkkabel geeignet für Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000 Mbit/s
- S/FTP-Gesamtshielding: Aluminium-Folienshielding für einzelne Adernpaare (PiMF) und Aluminium-Geflechtschielding für den Kabelmantel
- Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkumgebung
- Knickschutzkappe und stabile PVC-Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch
- Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetumgebung zu gewährleisten
- Längenangabe des CAT-Kabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutzkappe vermerkt
- 

#### Technische Daten

- Anschlüsse: Rastnasenschutz beidseitig
- Anschluss, Shielding ja
- Anschluss, Typ RJ45-Stecker (8P8C)
- Anschluss 2, Typ RJ45-Stecker (8P8C)
- Kontaktierung EIA/TIA-568B
- AWG 27/7 (stranded)
- Spezifikation CAT 6
- Shieldingklasse S/FTP (PiMF)
- Kabelmantel, Material PVC
- Kabeltyp Rundkabel
- Innenleiter, Material CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
- Durchmesser Kabelmantel (ca.) 5.9 mm
- Anzahl Shieldungen 2 x
- Typ 1, Shielding Folie (Alu) PiMF
- Typ 2, Shielding Geflecht (Alu) Gesamtschirm
- Knickschutz beidseitig
- Signalübertragung max. Bandbreite 250 MHz
- Verbrauchseinheit 1 Stk. im Plastikbeutel
- Betriebstemperatur ab -20 °C
- Betriebstemperatur bis +60 °C