



2pol Kabel Steuerleitung 2x1qmm YSLY-OZ ungeschirmt je LFM



block pricing

Menge

bis 9

ab 10

ab 20

ab 50

Stückpreis

1,10 €*

0,95 €*

0,80 €*

0,70 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 42-686-00785

2-adrige Steuerleitung 2x1qmm Mehraderleitung ohne Abschirmung YSLY-OZ / Steuerleitung für div Anwendungen im Anlagenbau, Steuerungen, verdrahtung von Beleuchtung, LED Kabel, RGB-Kabel, RGBW-Kabel, DMX, KNX, Modellbau, Alarmtechnik, ELA-Technik usw. Ungeschirmte Anschluss- und Verbindungsleitung in der Steuerungs-, Regeltechnik etc.

2-adrige Steuerleitung 2x1,0qmm ohne Schirmung YSLY-OZ

Energiekabel für ortsveränderlichen Einsatz. PVC-Steuerleitung 2x1,0qmm.

Steuerleitung / Elektronikleitung für die Verwendung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik Steuerungstechnik universell einsetzbare hochwertige Mess-/ Kontrol-/ Steuerleitung ... Auch für die ELA-Technik geeignet

- Mess-, Kontroll- und Steuerleitung für Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebänder,
- Förderanlagen und Fertigungsstraßen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung,
- für feste Verlegung sowie gelegentliche nicht wiederkehrende Bewegungen,
- in trockenen, feuchten und nassen Räumen

Technische Daten :

- Querschnitt 2x1,0qmm
- Aderzahl Querschnitt 2x 1,0qmm
- Ader-Kennzeichnung Ziffern
- Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig = Litze
- Außendurchmesser: 5.50 mm
- Leitermaterial Kupfer blank
- Nennspannung bis 500/500V
- Nennspannung U0 300 V
- Isolierwerkstoff PVC/PVC
- Flammwidrig nach EN 60332-1-2
- EN5075 : 2014
- Ölbeständig NEIN
- Halogenfrei NEIN
- Schirm über Verseilung NEIN
- Mantel-Farbe grau
- Betriebstemperatur fest verlegt - 40°C bis +70°C, in Bewegung - 5°C bis +70°C

Wichtige Zusatzinfo: Meterware da diese individuell für Sie abgelängt wird ist der Umtausch oder Retoure nicht möglich nach Aufgabserteilung