



24V Netzteil 24V 1000W 40A Case Schaltnetzteil Eingang 90-264V



377,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Cotek

Bestell-Nr.: 93-807-00290



24V 40A Netzteil 1000W Leistung + Input 230V Ausgangsleistung: 1000Watt 24V 40A Ausgangsspannung: 24Volt DC (einstellbar +/-5%) 24V Gleichspannung

24V 100A Netzteil Hochleistungsnetzteil geschlossene Bauform mit zwei integrierten Lüftern 24/7 tauglich

Technische Daten:

- Leistung: 1000Watt
- **230VAC Eingang:** 90...264Vac 47-63Hz oder DC Input mit 127...370Vdc
- Eingang über Schraubklemmen (L + N + PE)
- Überlastschutz: 105...110% shut down. autom. restart
- Protection: OVP, OLP, OTP, SCP, Fan failure
- Restwelligkeit: 10mV
- Stats LED integriert
- **Ausgangs-Spannung: 24V DC stabilisiert (Einstellbereich über Poti +/-5%)**
- **Ausgangs-Strom: 0-40A DC**
- Ausgang über Schraubklemmen :
- Setup, Rise Time: 800ms, 60ms at full load
- HoldUp Time: 16ms / 230VAC at full load
- Lüftung: 2-fach Lüfterkühlung
- Status LED Anzeige Blinken- schnell langsam siehe Diagramm ...
- Steuerungsanschluss über Steckerleiste
- A) Ausgangs-Spannung regelbar über Steuerspannung (0-5V) oder
- B) Ausgangs-Spannung regelbar über externes Poti oder Festwiderstand
- C) Ausgangs-Strom regelbar über Steuerspannung (0-5V) oder
- D) Ausgangs-Strom regelbar über externes Poti oder Festwiderstand
- E) Remote ON-OFF / Remote sense Funktion
- F) Power OK Signal
- G) Parallelbetrieb mit selben Netzteilen grundsätzlich möglich
- H) Zwangsstromaufteilung bei Parallelbetrieb
- Wirkungsgrad: 89%
- Übertemperaturschutz: 80° +/-5%
- Betriebstemperatur: -25...+60°C
- Sicherheits-Standards: Certified EN 62368-1; UL 62368-1 / EMI : Certified EN 55032
- Abmessungen: L: 283mm B: 127mm H: 43,5mm
- Befestigung mit Hutschieneclip optional möglich.
- Am Boden und seitlich befinden sich jew. 3x M4 Innengewinde
- M4 Raster Boden: 74mm / seitlich: 25x255mm
- Gewicht: 2,10Kg