



185mm Deckenlautsprecher 20/50W 8ohm HiFi 2wege System Weiss



37,50 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Power Dynamics
Bestell-Nr.: 84-410-00265



185mm Deckenlautsprecher 50W mit 12dB Frequenzweiche und Magnetgitter. Reinweißer Deckenlautsprecher mit HiFi 2wege System und Spannklammern zur einfachen Befestigung an Decken. Mit feuchtestefer Membrane und Gummisicke dadurch Einsatz Indoor oder im überdachten Außenbereich. Dieser 8-Ohm Einbau Lautsprecher ist ideal für Verwendung zu Hause, Veranda, Büro, Ausstellungsraum, Bars, Restaurants etc.

2-wege HiFi Deckenlautsprecher mit hochwertiger 12dB Frquenzweiche

Dieser 8-Ohm Einbau Lautsprecher ist ideal für Verwendung zu Hause, Veranda, Büro, Ausstellungsraum, Bars, Restaurants etc. Schlankes Low-Profil-Lautsprechergitter für ein elegantes Finish. Diese Serie von 8-Ohm HiFi Deckenlautsprechern mit niedrigem Einbauprofil und einem Schnellmontagesystem durch 2 Drehpaddel die sich jeder Deckenstärke bis max 30mm optimal anpassen lässt ist somit für eine einfache Schnellmontage optimal ausgelegt.

HighLights und Besonderheiten :

- Diese hochwertigen 2-Wege-Lautsprecher sind mit einem **bündig abschließenden Metallgitter** mit
- Magnetverschluss und einem eingebauten soliden
- **12dB Frequenzweiche ausgestattet.**
- **Die integrierte High-End-Weiche ist bestückt mit Ferritspule, Luftspule MKT-Kondensatoren und einen PTC Hochtenschutz .**
- Hochleistungs-Deckenlautsprecher mit überragendem HiFi-Sound
- Eingebautes hochwertige Frequezweiche mit 2pol Spannklammern
- **Magnetgitter abnehmbar**
- **Metallgitter mit Feinlochung überlackierbar**
- **2-wege-Koaxiallautsprecher**
- 12dB Frequenzweiche mit Hochtenschutz
- **Feuchteste Membrane**
- 8-Ohm Ausführung
- Überragende Klangqualität
- Kalotten-Hochtöner (Mylar) mit 40mm Durchmesser
- 138mm Tieftöner (5,25zoll) **mit feuchtestefer Membrane und Gummisicke**
- Tieftöner hergestellt aus Polypropylen

Technische Daten:

- **Belastbarkeit: 20W rms / 50Watt Musikleistung**
- **Impedanz 8-Ohm**
- Frequenzbereich: 50 ... 20.000 Hz
- Empfohlene Verstärkerleistung: 20 - 100 Watt
- Anschluss über 2x Clip Klemmterminal
- Wirkungsgrad (1Watt 1m : 89dB) max SPL 109dB
- Außenabmessungen: 185mm (Range 184-186mm)
- Randhöhe Frontbereich nur 4,5mm
- Lochausschnitt Durchmesser: 161mm
- Einbautiefe: 75mm
- Magnetdurchmesser : 70mm (Ferrit)
- **Einsatz Indoor + überdachter Außenbereich**
- Gewicht: 0,9Kg
- Farbe Weiss (Reinweiß)

Lieferung per Stück