



KIT IP LAN Kamera Türsprechsystem mit 7zoll Monitor APP 2MP 180grad Sichtwinkel



398,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Dahua Technology

Bestell-Nr.: 79-228-05800



Kamera Türsprechsystem mit 7zoll Monitor APP 2MP 180grad Sichtwinkel auf PoE LAN Basis

Türsprechsystem mit APP und Monitor auf LAN IP-Basis

IP LAN Türsprechanlage mit 2MP Kamera also Tür-Gegensprechanlage mit 1x Klingelknopf und Monitor samt Wandhalterung.

Das einzige was Sie benötigen sind übliche LAN Cat5e, Cat6, Cat7 Kabel (Netzwerkabel) von der Türsprechstelle und vom Monitor am besten in den Technikraum

Set bestehend aus:

- 1x Türsprechanlage mit Kameramodul = VDP-Station IP SIP
- 1x Unterputzkasten passend für Türsprechsystem
- 1x 7-zoll Monitor IP-Basis SIP (Weiss)
- 1x PoE-Switch mit Netzteil
- Smartphone nicht im Lieferumfang die dient der Darstellung das eine APP per Download kostenlos verfügbar ist !

Die Türsprechstation mit Kamera und Gegensprechanlage und zusätzliche Eingänge für die Alarmtechnik .. Rauchmelder usw.

- 2MP CMOS-Bildsensor mit WDR
- 1,95 mm Fischaugenoptik
- 160 ° Betrachtungswinkel (H)
- G.711 U-Audiokomprimierung
- H.264-Videokomprimierung
- Omnidirektionales Mikrofon integriert
- Integrierter Lautsprecher
- Speicherkartensteckplatz bis 64GB
- 1x RJ45 LAN Netzwerkschnittstelle (PoE)
- zusätzliche Schnittstellen sind wie folgt integriert
- 1 RS485-Port
- 1 Eingang / 1 Alarmausgang
- 1 Sperrsteueranschluss
- 12V DC Ausgangsleistung, 100 mA
- Schutzgrad IP55 / IK07
- Aus extra stabilem Aluminium
- Einbau- oder Oberflächenmontage
- Verbrauch bei Betrieb max 12W
- Betriebstemperatur von -30°C ...+60°C
- Relative Luftfeuchtigkeit von 10% 90%
- Abmessungen: 96 (B) x 130 (H) x 39,9 mm
- Gewicht: 350 g

Einbaukasten / Unterputz-Einbaubox für draußen anbei

- *ingebaute ADC12-Aluminiumlegierung extra stabile Ausführung*
- Es besteht aus einer Unterputzdose und einer Verkleidungsplatte

7zoll Color-Monitor mit Touchfunktion in Farbe

- Eingebettetes Betriebssystem
- 7-Zoll-Farb-LCD-Bildschirm (1024 x 600)
- Kapazitiver Touchscreen Bedienung
- H.264-Videokomprimierung
- G.711A / G.711U / PCM-Audiokomprimierung
- Es ist ein ein omnidirektionales Mikrofon und ein Lautsprecher mit 1,5W bereits eingebaut
- Echokompensation und Rauschunterdrückung bereits integriert
- IP-Videoüberwachung (zusätzliche IP Kamera sind integrierbar : JA)
- Alarmintegration durch
- **6x Eingänge (zb. Rauchmelder z.B. 37-841-0090) wird dann auch auf die APP geleitet !**
- **1x Alarmausgang**

- SOS-Alarm
- Speicherkartensteckplatz ja vorhanden max 32GB
- RJ45-Schnittstelle (PoE versorgbar Ja)
- PoE-Leistung Verbrauch: = 4 W (Standby), = 7W (laufend)
- Arbeitstemperatur: -10°C ... +55°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 10% 95%
- Abmessungen: 221,5 (B) x 119,6 (H) x 21,5 mm
- Gewicht: 350 g
- Wandhalterung für Monitor anbei

PoE Switch

- PoE-Switch mit Netzteil anbei
- 4x 10/100 Base-T (PoE / PoE +)
- 1x 10/100 Base-T
- PoE-Verbrauch: = 60 W (Port 1), = 30 W (Port 2 bis 4), = 60 W beträgt
- PoE-Protokoll: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
- Vermittlungsfähigkeit: 1 Gbit / s
- Paketweiterleitungsrate: 744 Kbit / s
- Paketpufferspeicher: 488 Kb
- MAC-Tabellenzise: 1K Flusskontrollkontrolle
- Stromversorgung: 48VDC
- Lieferung inklusive 230V Netzteil zur Stromversorgung

Zusatzinfos zur Anwendungen mit Software und APP

- Smartphone APP für iPhone (IOS) und Adroid per Download in ihrem App-Store
- Fernzugriff Ja über APP für IOS oder Android per Download
- Das System wird abgerundet durch eine P2P App für Tablet oder Smartphones (App = DMSS / iDMSS)
- Windows Software für PC-Computer-Rechner per Download kostenfrei
- Fernansicht .. Fernzugriff auch möglich über Webbrowser (ActiveX) Browser kompatibel zu Mozilla, Chrome, MS-Explorer ... u.a.
- CMS-PC Software per Download (Smart PSS / DSS / DMSS)
- bedingt auch über andere APPs die Onvif kompatibel sind

Optionales Zubehör siehe auch im Zubehör-Register

- Art-Nr **79-228-05801** = weitere 7zoll Bildschirm (IP-LAN-PoE)
- Art-Nr **37-841-00090** = 12V Rauchmelder kabelgebunden für den Anschluß an Monitor am Alarমেingang)
- Art-Nr **64-700-04484** = Kamera IP-LAN 4MP Domekamera IP67 PoE Fix2,8 SD-Card
- Art-Nr **64-700-04890** = Kamera IP-LAN 4MP Bulletkamera IP67 PoE Fix2,8 Mikrofon SD-Card
- Art-Nr **64-700-04470** = Kamera IP-LAN 4MP Bulletkamera IP67 PoE Motorzoom Objektiv 2,7-13mm SD-Card